INDUSTRIE

SESTRIERE VERNICI

CATALOGUE 69



MultiWater2
Produit teintable avec le système colorimétrique à l'eau.



MultiCoat Plus
Produit teintable avec le système colorimétrique au solvant.



NOUVEAUTÉ
Nouveau produit.



SUR DEMANDE
Produit dont la disponibilité est sur demande.



EN RUPTURE DE STOCK
Produit en épuisement.



NOUVEAUTÉ
Format nouveau.



SUR DEMANDE
Format dont la disponibilité est sur demande.



EN EPUISEMENT
Format en épuisement.



ÉQUIPEMENT MARITIME (MED)
En conformité avec la Norme Européenne concernant
l'Équipement Maritime 2014/90/UE avec Item MED/3.18B



REVÊTEMENTS ANTICORROSION
Protection anticorrosion



ANTIDÉRAPANT
Certification Pouvoir Antidérapant



LOW VOC
Émission COV basse

SESTRIERE
VERNICI

Forte de son histoire, projetée vers l'évolution. Au centre, nos clients.

L'histoire de Sestriere Vernici commence dans la ville de Turin, bien connue pour la Fiat. L'Italie, un pays qui croît, invente, se bouge. Un pays pour lequel, après les années difficiles de la guerre, le futur montre finalement les couleurs légères de l'utilitaire pour tous, du design, et d'une nouvelle joie de vivre.

Colorificio Sestriere naît dans les années '50 par initiative du Dr. Luigi Roncarolo. Le soin méticuleux du produit, la passion pour le travail bien fait et l'orgueil d'être une entreprise familiale, aujourd'hui à sa troisième génération, n'ont pas cessé d'être des valeurs précieux pour l'entreprise.

> **Des valeurs sur lesquelles l'entreprise s'est appuyée dans ces dernières années pour investir sur de nouvelles évolutions, ressources, compétences, flux de travail et stratégies commerciales.**

Aujourd'hui Sestriere Vernici travaille dans le marché national, en Italie, et dans plusieurs pays étrangers aussi à travers ses filiales. Ses deux grandes péculiarités sont: une offre trasversale pour le développement du secteur Industrie et Bâtiment et d'un système colorimétrique, eau et solvant, fonctionnel pour les deux gammes produits.

UNI EN ISO **9001:2015**
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

Index
Catégories/Produits

SYSTÈMES COLORIMÉTRIQUES & COLORANTS pg. 7

Système Colorimétrique Solvant MCS Plus pg. 8
Système Colorimétrique Eau MW2 pg. 9

ADDITIFS & AUXILIAIRES pg. 11

DURCISSEURS pg. 13

Base Solvant pg. 14
Base Eau pg. 14

DILUANTS pg. 15

Synthétiques et Cellulosiques pg. 16
Époxy-Acryliques et Polyuréthannes pg. 16

GAMME BASE SOLVANT pg. 17

Primaires Monocomposants pg. 18
Alkydes Séchage Rapide
L 11 Primer pg. 18
4752 Classic Primer pg. 18
Cellulosique-Synthétiques
1113 Nitro Primer pg. 18
1114 Isolante NC pg. 18

Primaires & Revêtements à 2 Composants pg. 19
Acryl-Polyuréthannes
5013 Acril Primer FZ TIXO pg. 19
AK 40 Primer pg. 19
PF41 B&S pg. 19
1420 Sestrifiller pg. 20
Époxydiques
4961 Sestrikote 65 FZ pg. 20
4951 Epox HB FZ pg. 21
4970 Prime Coat FZ pg. 21
4971 Prime Coat FZ AGS pg. 22
4950 Epofer Primer pg. 22
4082 Sestrikote EBT HB pg. 23
Époxy-Vinyliques
4925 Epoxivin HB pg. 23
E 27 Primer Epossivinilico pg. 24

Primaires Spéciaux pg. 24
Époxydiques Monocomposants
11050 Uniprimer pg. 24
Promoteurs d'Adhésion
4764 Etch Primer pg. 24
Mastics
1246 Jo Stuck pg. 25

Produits au Zinc pg. 25
Inorganiques
4058 Sestrizinc Silicate pg. 25
Organiques
4003 Sestrizinc 2K HZ pg. 25
4002 Sestrizinc 2K pg. 26
4001 Sestrizinc 1K pg. 26

Produits Intermédiaires à 2 Composants pg. 26
Epoxydiques
4046 Sestrikote Miox pg. 26
4088 Sestrilink ST pg. 27

Finitions Monocomposantes pg. 27
Alkydes Séchage Rapide
R 20 Rapida Essiccazione Super Brillante pg. 27
R 13 Rapida Essiccazione Brillante pg. 28
R 06 Rapida Essiccazione Semilucido pg. 28
R 04 Rapida Essiccazione Opaco pg. 28
R 30 Rapida Essiccazione Extra Lucido pg. 28
R 15 Rapida Essiccazione Lucido pg. 29
R 16 Rapida Essiccazione Semilucido pg. 29
PR 800 Rapida Essiccazione Brillante pg. 29
Alkydes Séchage Rapide Accrochage Direct
E 29 Monocoat Semilucido pg. 29
R 21 Rapida Essiccazione DTM Semilucido pg. 30
L 40 Rapida Essiccazione Semiopaco pg. 30
11060 Nero Opaco RE DTM pg. 30
4254 Iron Alta Aderenza pg. 30
Cellulosique-Synthétiques
1545 Nitro Brillante pg. 31
1340 Nitro Industriale Lucido pg. 31
1330 Nitro Industriale Opaco pg. 31
1465 Nitro Martellato Alluminio 013 pg. 32
Caoutchouc Chloré Modifiées
CL 94 Clorocaucciù pg. 32
Thermorésistantes
Overal 700 pg. 32
Overal 6 pg. 32
Overal 4 pg. 33
Overal 2 pg. 33
1474 Argentolux pg. 33

Finitions Bicomposantes pg. 34
Acryliques
A 100 HS Acrilico Brillante pg. 34
AP 10 Acrilico Brillante pg. 34
A 91 Acrilico Brillante pg. 35
A 89 Acrilico Tixo Lucido pg. 35
A 93 Acrilico Opaco pg. 35
A 87 Acrilico Goffrato Lucido pg. 36
A 85 Acrilico Goffrato Satinato pg. 36
BM 05 Base Opaca NF pg. 36
Acryliques Transparentes
851 Acryl Clear HS pg. 37

Index
Catégories/Produits

5008 Sestrigloss Clear pg. 37
5001 Sestrimat Clear pg. 37
Polyuréthannes
A 22 PUR Extra MS Brillante pg. 38
A 23 Tixopur Extra MS Brillante pg. 38
A 21 PUR Extra MS Semilucido pg. 38
A 20 PUR Extra MS Opaco pg. 39
A 33 Tixopur Brillante pg. 39
A 32 Tixopur Semilucido pg. 39
A 30 PUR Brillante pg. 40
A 81 PUR Opaco pg. 40
A 24 PUR Goffrato Semilucido pg. 40
A 62 PUR HB Lucido pg. 41
A 65 PUR HB Semilucido pg. 41
P 50 PUR Brillante pg. 41
P 47 PUR Semilucido pg. 42
Époxy-Polyuréthannes Accrochage Direct
E 90 Epoxi PUR Lucido pg. 42
E 85 Epoxi PUR Semilucido pg. 43
Époxy-Polyamides
E 83 Sestricover Lucido pg. 43
E 80 Epoxin Lucido pg. 43
E 82 Epoxin Semilucido pg. 44
E 84 Epoxin Goffrato Semilucido pg. 44
4030 Sestrikote Clear pg. 44
Acryliques Accrochage Direct sur Métal
HQ DTM FZ 61 - Lucido pg. 45
HQ DTM FZ 60 - Lucido pg. 45
HQ DTM FZ 53 - Semilucido pg. 46
HQ DTM FZ 53 Antiskid - Semilucido pg. 46
HQ DTM FZ 31 - Semiopaco pg. 47
HQ DTM FZ 10 - Opaco pg. 47
AK 58 Acrilico DTM Lucido pg. 48
AK 52 Acrilico DTM Semilucido pg. 48
AK 51 Acrilico DTM Tixo Satinato pg. 49
AK 61 Acrilico DTM Semiopaco pg. 49
AK 50 Acrilico DTM Opaco pg. 50
AK 66 Acrilico Miox pg. 50
Époxydiques Accrochage Direct sur Métal
E 81 Epoxin DTM Semilucido pg. 51
4075 Sestrikote ST pg. 51

GAMME BASE EAU pg. 53

Primaires Monocomposants pg. 54
Époxydiques
3917 Hidro Epox Primer FZ pg. 54
Acryliques
3916 Hidrodeep pg. 54

Primaires Bicomposants pg. 54
Acryl-Polyuréthannes
3972 Aquapur Primer Plus pg. 54
3974 Aquapur Primer pg. 55
Époxydiques
3954 Aquaepox Primer pg. 55
3956 Aquaepox Primer HB pg. 55

Finitions Monocomposantes pg. 56
Alkydes
3910 Hidrofinish Brillante pg. 56
3900 Aquacoat Semilucido pg. 56
Alkydes-Uréthannes
3912 Hidrocar Semilucido pg. 56

Finitions Bicomposantes pg. 57
Acryl-Polyuréthannes
3970 Aquapur Fast Brillante pg. 57
3975 Aquapur Lucido pg. 57
3979 Aquapur Semilucido pg. 57
3978 Aquapur Opaco pg. 58
Époxydiques
3957 Aquaepox Lucido pg. 58
3958 Aquaepox Semilucido pg. 58
3959 Aquaepox 3D Semilucido pg. 59
Acryl-Polyuréthannes Accrochage Direct sur Métal
3965 Aquacryl DTM Lucido pg. 59
3969 Aquacryl DTM Semilucido pg. 59
3968 Aquacryl DTM Opaco pg. 60
Époxy Accrochage Direct sur Métal
3950 Aquaepox HF Satinato pg. 60

Décapants et Dégraissants pg. 61
Détergents
5576 WB Metal Cleaner Advanced pg. 61
Décapants et Dégraissants
Decaphos pg. 61

ÉQUIPEMENTS COLORIMÉTRIQUES pg. 63

MATÉRIEL PROMOTIONNEL pg. 67

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE pg. 73

Index
Alphabétique Produits

#

11050 Uniprimer pg. 24
11060 Nero Opaco RE DTM pg. 30
1113 Nitro Primer pg. 18
1114 Isolante NC pg. 18
1246 Jo Stuck pg. 25
1330 Nitro Industriale Opaco pg. 31
1340 Nitro Industriale Lucido pg. 31
1420 Sestrifiller pg. 20
1465 Nitro Martellato Alluminio 013 pg. 32
1474 Argentolux pg. 33
1545 Nitro Brillante pg. 31
1900/C Durcisseur LM MS pg. 14
2750/C Durcisseur pg. 14
2760/C Durcisseur Basse Température pg. 14
2780/C Durcisseur Lent pg. 14
3900 Aquacoat Semilucido pg. 56
3910 Hidrofinish Brillante pg. 56
3912 Hidrocar Semilucido pg. 56
3916 Hidrodeep pg. 54
3917 Hidro Epox Primer FZ pg. 54
3950 Aquaepox HF Satinato pg. 60
3954 Aquaepox Primer pg. 55
3956 Aquaepox Primer HB pg. 55
3957 Aquaepox Lucido pg. 58
3958 Aquaepox Semilucido pg. 58
3959 Aquaepox 3D Semilucido pg. 59
3965 Aquacryl DTM Lucido pg. 59
3965/C Durcisseur Rapide pg. 14
3966/C Durcisseur Rapide pg. 14
3968 Aquacryl DTM Opaco pg. 60
3969 Aquacryl DTM Semilucido pg. 59
3970 Aquapur Fast Brillante pg. 57
3970/C Durcisseur Rapide pg. 14
3971/C Durcisseur Extra Rapide pg. 14
3972 Aquapur Primer Plus pg. 54
3973/C Durcisseur pg. 14
3974 Aquapur Primer pg. 55
3975 Aquapur Lucido pg. 57
3975/C Durcisseur pg. 14
3978 Aquapur Opaco pg. 58
3979 Aquapur Semilucido pg. 57
3980/C Durcisseur pg. 14
3981/C Durcisseur 3D pg. 14
4001 Sestrizinc 1K pg. 26
4002 Sestrizinc 2K pg. 26
4003 Sestrizinc 2K HZ pg. 25
4030 Sestrikote Clear pg. 44
4046 Sestrikote Miox pg. 26
4058 Sestrizinc Silicate pg. 25
4075 Sestrikote ST pg. 51
4082 Sestrikote EBT HB pg. 23
4088 Sestrilink ST pg. 27
4254 Iron Alta Aderenza pg. 30
4752 Classic Primer pg. 18
4764 Etch Primer pg. 24
4925 Epoxivin HB pg. 23
4950 Epofer Primer pg. 22
4951 Epox HB FZ pg. 21
4952/C Durcisseur Rapide pg. 14
4961 Sestrikote 65 FZ pg. 20
4970 Prime Coat FZ pg. 21
4971 Prime Coat FZ AGS pg. 22
5001 Sestrimat Clear pg. 37
5008 Sestrigloss Clear pg. 37
5012/C Durcisseur LM HS Rapide pg. 14
5013 Acril Primer FZ TIXO PLUS pg. 19
5042/C Durcisseur LM MS pg. 14
5044/C Durcisseur LM MS Lent pg. 14
5071/C Durcisseur LM HS pg. 14
5087/C Durcisseur LM UHS pg. 14
5576 WB Metal Cleaner Advanced pg. 61
820/C Durcisseur MS pg. 14
851 Acryl Clear HS pg. 37

A

860/C Durcisseur LM Concentrato pg. 14
A 100 HS Acrilico Brillante pg. 34
A 20 PUR Extra MS Opaco pg. 39
A 21 PUR Extra MS Semilucido pg. 38
A 22 PUR Extra MS Brillante pg. 38
A 23 Tixopur Extra MS Brillante pg. 38
A 24 PUR Goffrato Semilucido pg. 40
A 30 PUR Brillante pg. 40
A 32 Tixopur Semilucido pg. 39
A 33 Tixopur Brillante pg. 39
A 62 PUR HB Lucido pg. 41
A 65 PUR HB Semilucido pg. 41
A 81 PUR Opaco pg. 40
A 85 Acrilico Goffrato Satinato pg. 36
A 87 Acrilico Goffrato Lucido pg. 36
A 89 Acrilico Tixo Lucido pg. 35
A 91 Acrilico Brillante pg. 35
A 93 Acrilico Opaco pg. 35
AK 40 Primer pg. 19
AK 50 Acrilico DTM Opaco pg. 50
AK 51 Acrilico DTM Tixo Satinato pg. 49
AK 52 Acrilico DTM Semilucido pg. 48
AK 58 Acrilico DTM Lucido pg. 48
AK 61 Acrilico DTM Semiopaco pg. 49
AK 66 Acrilico Miox pg. 50
AP 10 Acrilico Brillante pg. 34

Index
Alphabétique Produits

B

BM 05 Base Opaca NF pg. 36

C

CL 94 Clorocaucciù pg. 32
CS/0 pg. 16
CS/1 pg. 16
CS/154 pg. 16
CS/2 pg. 16
CS/2780 pg. 16
CS/3000 pg. 16
CS/3500 pg. 16
CS/3850 pg. 16
CS/8 pg. 16

D

Decaphos pg. 61

E

E 27 Primer Epossivinilico pg. 24
E 29 Monocoat Semilucido pg. 29
E 80 Epoxin Lucido pg. 43
E 81 Epoxin DTM Semilucido pg. 51
E 82 Epoxin Semilucido pg. 44
E 83 Sestricover Lucido pg. 43
E 84 Epoxin Goffrato Semilucido pg. 44
E 85 Epoxi PUR Semilucido pg. 43
E 90 Epoxi PUR Lucido pg. 42

H

HQ DTM FZ 10 - Opaco pg. 47
HQ DTM FZ 31 - Semiopaco pg. 47
HQ DTM FZ 53 - Semilucido pg. 46
HQ DTM FZ 53 Antiskid - Semilucido pg. 46
HQ DTM FZ 60 - Lucido pg. 45
HQ DTM FZ 61 - Lucido pg. 45

L

L 11 Primer pg. 18
L 40 Rapida Essiccazione Semiopaco pg. 30

O

Overal 2 pg. 33
Overal 4 pg. 33
Overal 6 pg. 32
Overal 700 pg. 32

P

P 47 PUR Semilucido pg. 42
P 50 PUR Brillante pg. 41
PF41 B&S pg. 19
PR 800 Rapida Essiccazione Brillante pg. 29

R

R 04 Rapida Essiccazione Opaco pg. 28
R 06 Rapida Essiccazione Semilucido pg. 28
R 13 Rapida Essiccazione Brillante pg. 28
R 15 Rapida Essiccazione Lucido pg. 29
R 16 Rapida Essiccazione Semilucido pg. 29
R 20 Rapida Essiccazione Super Brillante pg. 27
R 21 Rapida Essiccazione DTM Semilucido pg. 30
R 30 Rapida Essiccazione Extra Lucido pg. 28

SYSTÈMES COLORIMÉTRIQUES & COLORANTS

Gamme Standard

Colorants concentrés à large éventail de compatibilité

CODE	PRODUIT	POIDS SPÉCIFIQUE KG/L	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
162800U9	MC 4083 BLANC	2,10	7 KN	2
162800Z6	MC 4083 BLANC	2,10	23 KN	1
16300197	MC 4010 JAUNE OXYDE	1,70	5 KN	2
16300120	MC 4010 JAUNE OXYDE	1,70	20 KN	1
16050110	MC 4011 JAUNE CHAUD HR	1,06	4 KN	2
16030110	MC 4021 JAUNE FROID HR	1,07	4 KN	2
16040110	MC 4022 ORANGE HR	1,14	4 KN	2
16370109 (E)	MC 4008 ROUGE VIF	1,02	3 KN	2
16510110	MC 4023 ROUGE VIF HR	1,08	4 KN	2
16060109	MC 4085 MAGENTA HR	1,05	3 KN	2
162901U9	MC 4086 ROUGE OXYDE	1,96	7 KN	2
16400109	MC 4029 VIOLET	1,07	3 KN	2
16350109	MC 4054 BLEU FTALO	1,05	3 KN	2
16350120	MC 4054 BLEU FTALO	1,05	20 KN	1
16390109	MC 4069 VERT FTALO	1,27	3 KN	2
16390120	MC 4069 VERT FTALO	1,27	20 KN	1
16310109	MC 4052 NOIR TEINTES	1,12	3 KN	2
16310120	MC 4052 NOIR TEINTES	1,12	20 KN	1
16340109	MC 4066 NOIR PROFOND	1,02	3 KN	2
16340120	MC 4066 NOIR PROFOND	1,02	20 KN	1
16410109	MC 4071 ALUMINIUM GRAIN FIN (1)	1,09	3 KN	2
16420109	MC 4072 ALUMINIUM GROS GRAIN (1)	1,12	3 KN	2

(1) Dosage manuel. Ces colorants ne doivent pas être insérés dans les machines teintométriques automatiques.

Colorants concentrés à large éventail de compatibilité optionnelles

CODE	PRODUIT	POIDS SPÉCIFIQUE KG/L	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
16270220 (N) (D)	MC 4084 EXTRA WHITE	1,86	20 KN	1
16750117 (N) (D)	MC 4067 NOIR PROFOND PLUS	1,06	17 KN	1
160000N5 (N) (D)	MC 4000 EXTENDER NEUTRO	1,89	6 KN	2

Gamme Premium

Colorants concentrés pour le secteur de la carrosserie industrielle

CODE	PRODUIT	POIDS SPÉCIFIQUE KG/L	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
16180097 (E)	MC 4018 JAUNE MIMOSA	1,44	5 KN	2
16200097 (N)	MC 4020 JAUNE MIMOSA HC	1,62	5 KN	2
16120009	MC 4024 ORANGE ORANGERIE	1,02	3 KN	2
16100010	MC 4019 ROUGE AGONISME	1,18	4 KN	2
16130009	MC 4056 BLEU DE FRANCE	1,07	3 KN	2
168300Z3	MC 4059 VIOLET DE PROVENCE	1,04	1 KN	1
16140009	MC 4089 VIOLET DE KINA	1,04	3 KN	2
16770010	MC 4051 NOIR DOWN TOWN	1,13	4 KN	2

Gamme Standard

Colorants concentrés à large éventail de compatibilité

CODE	PRODUIT	POIDS SPÉCIFIQUE KG/L	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
20300039	MW 83 BLANC	2,21	3 L	2
20320139	MW 10 JAUNE OXYDE	1,74	3 L	2
20430139	MW 11 JAUNE CHAUD	1,15	3 L	2
20400139 (E)	MW 75 JAUNE CLAIR HR	1,48	3 L	2
20580139 (N)	MW 76 JAUNE	1,76	3 L	2
20440139	MW 93 JAUNE CLAIR	1,14	3 L	2
20460139	MW 36 ORANGE OXYDE	1,75	3 L	2
20470139	MW 07 ORANGE	1,23	3 L	2
20420139	MW 06 ROUGE	1,14	3 L	2
20330139	MW 86 ROUGE OXYDE	1,77	3 L	2
20340139	MW 54 BLEU FTALO	1,18	3 L	2
20410139	MW 85 VIOLET	1,10	3 L	2
20380139	MW 69 VERT FTALO	1,35	3 L	2
20360139	MW 52 NOIR TEINTES	1,20	3 L	2
20350139	MW 66 NOIR PROFOND	1,13	3 L	2
20520139	MW 71 ALUMINIUM GRAIN FIN [1]	1,16	3 L	2

[1] Dosage manuel. Ces colorants ne doivent pas être insérés dans les machines teintométriques automatiques.

Colorants concentrés spécifiques pour systèmes époxydiques

CODE	PRODUIT	POIDS SPÉCIFIQUE KG/L	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
20370139	MW 45 ORANGE HR	1,09	3 L	2
20390139	MW 09 ROUGE HR	1,14	3 L	2

Colorants concentrés spécifiques pour systèmes acryl-polyuréthannes

CODE	PRODUIT	POIDS SPÉCIFIQUE KG/L	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
20480139	MW 53 BLEU / PUR	1,19	3 L	2

ADDITIFS & AUXILIAIRES

Additifs & Auxiliaires

CODE	PRODUIT	EMPLOI MAXIMUM (EN POIDS)	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
52959743 (E)	**A 50 SILICONE MARTELÉ** Silicone martelé. Manipuler en soignant d'éviter tout contact avec d'autres produits.	3%	1 L	6
52949743	**072 ACCÉLÉRANT POUR POLYURÉTHANNES ET ACRYLIQUES 2K** Augmente la vitesse de polymérisation de primaires et finitions acryliques et polyuréthannes base solvent.	3% - 5%	1 L	6
52969743	**035 ANTISILICONE** Nivelant antisilicone, pour produits alkydes, poluyréthannes et acryliques 2K. Il ne peut pas être utilisé avec les primaires.	0,1% - 0,5%	1 L	1
52939745	**AD 194 ÉLÉCTROSTATIQUE** Additif pour réduire la résistivité des peintures au solvant, pour applications en éléctrostatique. En moyenne les valeurs optimaux de résistivité sont compris entre 20 et 50 M.ohm x cm à 20° C.	0,5% - 3%	5 L	1
17650145	**EP 4000 SICCATIF HS** Mélange de siccatifs pour produits alkydes.	5%	5 L	1
17510109	**R 40 OPACIFIANT** Dispersion opacifiante, utile pour régulariser le niveau de matité des produits. Si ajouté au produits finis, il en réduit la viscosité.	10% - 20%	3 KN	2
17520109	**T 50 STRUCTURANT** Additif à effet structurant, granulométrie moyenne, donne un effet esthétique texturant avec granulométrie uniforme. Antidérapant que l'on peut ajouter aux produits finis soit 1K que 2K.	10% - 20%	3 KN	2
17520209 (N)	**T 49 STRUCTURANT EXTRA FIN** Additif à effet structurant, granulométrie extra fine, donne un effet esthétique texturant avec granulométrie extra fine uniforme. Antidérapant que l'on peut ajouter aux produits finis soit 1K que 2K.	10% - 20%	3 KN	2
52099725	**A 5209 POUDRE MICACÉE** Poudre micacée (oxyde de fer micacé naturel) utilisable dans tous les produits à base solvant. Elle a une fonction décorative et anticorrosion. Granulométrie moyenne de 70 à 100 µm.	5% - 20%	25 KN	1
52039745	**5203 REDUCER POUR GRANDES SURFACES** Composant spécifique pour régler la viscosité d'application de primaires et finitions polyuréthannes, sur de grandes surfaces pendant dans la saison chaude.	Juste le nécessaire pour viscosité d'application	5 L	2
52809743	**5280 ANTI U.V. POUR POLYURÉTHANS ET ACRYLIQUES** Additif absorbant rayons UV, qui améliore les performances de résistance à l'extérieur (couleur, brillance) de finitions base solvant. Il peut être utilisé dans des finitions transparentes ou pigmentées 1K et 2K.	1% - 3%	1 L	1
52839797	**A 5283 ANTIGRAFFITI POUR POLYURÉTHANS ET ACRYLIQUES** Additif spécifique pour systèmes de finitions polyuréthannes et acryliques 2K base solvant. Il améliore les performances de surfaces en matière de pouvoir anti-graffiti, antiadhésif (par ex. ruban adhésif), résistance à la rayure. Il ne doit pas être utilisé avec des primaires.	6%	5 KN	1
528597R1	**A 5285 AGENT DE SUSPENSION** Utilisé pour améliorer la verticalité d'application. Particulièrement appréciable son emploi surtout sur les arêtes, les soudures, les bords des trous.	7% - 10%	4,5 KN	1
52929743	**A 5292 ADDITIF ANTI-RAYURE 6533** Pour systèmes 2K polyuréthannes et acryliques. Il permet aux produits de finition base solvant d'augmenter la résistance à la rayure, la dilation et la glissance.	0,5%	1 L	1
59259745 (E)	**5925 ACCÉLÉRANT POUR ÉPOXYDIQUES 2K** Il augmente la vitesse de polymérisation de primaires et finitions époxydiques à solvant.	2,5%	5 L	1
592597W1			0,5 KN	6
52919743	**5291 ADDITIF ANTI-CLOQUAGE** Additif qui favorise l'application au rouleau de finitions 1K et 2K.	1% - 2%	1 L	1

DURCISSEURS

Acryl-polyuréthans Aliphatiques

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
50870109	5087/C DURCISSEUR LM UHS	3 L	2
50719742	5071/C DURCISSEUR LM HS	0,5 L	6
50719743		1 L	6
50719745		5 L	2
50129945	5012/C DURCISSEUR LM HS RAPIDE	5 L	2
46769743	820/C DURCISSEUR MS (demandée déclaration de conformité à la Norme UE 2020/11249)	1 L	6
46769745		5 L	2
50421242	5042/C DURCISSEUR LM MS	0,5 L	6
50421243		1 L	6
50421245		5 L	2
50449745	5044/C DURCISSEUR LM MS LENT	5 L	2
14119710 (N) (D)	860/C DURCISSEUR LM CONCENTRÉ	4 KN	1

Acryl-polyuréthans Mixtes

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
15149845	1900/C DURCISSEUR LM MS	5 L	2

Polyamides

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
49319743	2750/C DURCISSEUR	1 L	6
49319745		5 L	2
49159743	2780/C DURCISSEUR LENT	1 L	6
49159744		4 L	2
49529710	4952/C DURCISSEUR RAPIDE	4 KN	2

Époxydiques

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
49329710	2760/C DURCISSEUR BASSE TEMPÉRATURE	4 KN	2

Acryl-polyuréthans Aliphatiques

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
397097W1	3970/C DURCISSEUR RAPIDE	0,5 KN	6
397097Z3		1 KN	6
397097Z1		5 KN	2
397197Z1	3971/C DURCISSEUR EXTRA RAPIDE	5 KN	2
397597Z3	3975/C DURCISSEUR	1 KN	6
397597Z1		5 KN	2
396597Z1 (E)	3965/C DURCISSEUR RAPIDE	5 KN	2
396697Z1 (N)	3966/C DURCISSEUR RAPIDE	5 KN	2
39739710 (N)	3973/C DURCISSEUR	4 KN	2

Époxydiques

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
39801042	3980/C DURCISSEUR	0,5 L	6
39801039		3 L	2
39810097	3981/C DURCISSEUR 3D	5 KN	2

DILUANTS

CS/3000

Diluant synthétique universel pour systèmes 1K et 2K

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
52019743	CS/3000	1 L	24
52019745		5 L	4
52019756		25 L	1
52019779 (D)		200 L	1

CS/8

Diluant cellulosique antibrouillard

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
51089756	CS/8	25 L	1
51089779 (D)		200 L	1

CS/2

Diluant cellulosique extra pour systèmes alkydes et cellulosiques-synthétiques

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
51029745	CS/2	5 L	4
51029756		25 L	1
51029779 (D)		200 L	1

CS/1

Diluant cellulosique rapide pour systèmes alkydes et cellulosiques-syntthétiques

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
51019743	CS/1	1 L	24
51019745		5 L	4
51019756		25 L	1
51019779 (D)		200 L	1

CS/0

Solvant cellulosique pour nettoyage ou diluant industriel pour systèmes alkydes et cellulosiques-synthétiques

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
51409756	CS/0	25 L	1
51409779 (D)		200 L	1

CS/2780

Diluant pour systèmes époxydiques

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
52259743	CS/2780	1 L	24
52259745		5 L	4
52259756		25 L	1
52259779 (D)		200 L	1

CS/154

Diluant polyuréthan rapide pour systèmes acryliques et polyuréthans

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
48899743	CS/154	1 L	24
48899745		5 L	4
48899756		25 L	1

CS/3850

Diluant polyuréthan moyen-rapide pour systèmes acryliques et polyuréthans

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
52319743	CS/3850	1 L	24
52319745		5 L	4
52319756		25 L	1

CS/3500

Diluant polyuréthanne très lent pour systemès à solvant et à l'eau

CODE	PRODUIT	BOÎTE	PIÈCES PAR PACKAGING
51309743	CS/3500	1 L	24
51309745		5 L	4
51309756 (D)		25 L	1

GAMME
BASE SOLVANT

PRIMAIRES MONOCOMPOSANTS

Gamme Base Solvant

PRIMAIRES MONOCOMPOSANTS — ALKYDES SÉCHAGE RAPIDE

L 11 PRIMER

Primaire alkyde-phénolique séchage rapide

Adhérence sur acier. En épaisseurs convenables, il garantit une bonne protection anticorrosion (phosphate de zinc). Recouvrable avec finitions alkydes, cellulosiques-synthétiques et polyuréthannes 2K. Produit disponible en plusieurs couleurs pour favoriser le pouvoir couvrant des laques de finitions (jaunes, oranges et rouges).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
176097Z9	MC CONVERTER	0,9 KG (TPM)	1 KG (TPM)	6
17609726		4,54 KG (TPM)	5 KG (TPM)	2
176097P4		22,5 KG (TPM)	25 KG (TPM)	1
47051658	GRIS 11016	2,5 L	-	2
47051625		25 KG (TPM)	-	1
47135525	ROUGE OXYDE 11055	25 KG (TPM)	-	1
47165825	NOIR 11058	25 KG (TPM)	-	1
47226425	JAUNE OXYDE 11064	25 KG (TPM)	-	1

4752 CLASSIC PRIMER

Primaire alkyde de protection pour usages industriels

Adhérence sur acier. Bon pouvoir garnissant, bon rapport coût-efficacité et facilité d'application. Recouvrable avec finitions alkydes, cellulosiques-synthétiques et polyuréthannes 2K. Produit utilisable aussi en combinaison avec des peintures intumescentes (essai pratique préalable).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
47521704	GRIS CLAIR	5 KG (TPM)	-	2
47521725		25 KG (TPM)	-	1

Gamme Base Solvant

PRIMAIRES MONOCOMPOSANTS — CELLULOSIQUE-SYNTHÉTIQUES

1113 NITRO PRIMER

Primaire cellulosique-synthétique à séchage très rapide

Adhérence sur acier. Primaire utilisé en général avec des bonnes caractéristiques d'adhérence et de manipulation rapide. Recouvrable avec des finitions alkydes et cellulosiques-synthétiques.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
12013053	GRIS	0,75 L	-	6
12013044		4 L	-	2

1114 ISOLANTE NC

Primaire/intermédiaire cellulosique-acrylique à séchage très rapide

Adhérence sur acier. Pouvoir garnissant et haute épaisseur réalisable avec plusieurs couches. Facilité d'application et excellente ponçabilité. Non absorbant. Recouvrable avec des finitions alkydes et cellulosiques-synthétiques.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
12203053	GRIS	0,75 L	-	6
12203058		2,5 L	-	2

5013 ACRIL PRIMER FZ TIXO PLUS

NOUVEAUTÉ

Primaire acryl-polyuréthanne 2K thixotropique

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Excellent pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Bonne verticalité d'application et pouvoir couvrant des arêtes. Dilatation optimale et bonne ponçabilité. Plusieurs secteurs d'emploi, aussi pour traitement de grandes surfaces ou applications pendant la période estivale grâce à l'absorption optimale de l'overspray, en combinaison avec finitions acryliques et polyuréthannes 2K. Contenue aussi l'absorption des laques de recouvrement. Applicable "mouillé sur mouillé" ou à distance de temps.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
50130520	IVOIRE	20 KN	-	1
50130420 (D)	GRIS CLAIR	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5071/C LM HS	10%	6,5:1
5042/C LM MS	15%	4:1

AK 40 PRIMER

Primaire acryl-polyuréthanne 2K pour usages industriels

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, ABS et PVC rigide. Pouvoir anticorrosion. Bon pouvoir garnissant. Absorption contenue des laques de finition. il est utilisé dans le vaste domaine de l'Industrie Générale sur produits industriels et charpentes métalliques de différents types et géometries, en combinaison avec des finitions acryliques et polyuréthannes 2K ou comme fond-finition si associé à des durcisseurs aliphatiques non jaunissants. Indiqué pour traitement en milieu de type rural, urbain et industriel.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17670114	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
17670117		17 KN	20 KN	1
50072120	BEIGE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	15%	4:1
5071/C LM HS	10%	6,5:1
1900/C LM MS (MIXTE)	15%	4:1

PF41 B&S

Apprêt/filler 2K à base de résine polyuréthanne

Adhérence sur acier. Pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Excellent pouvoir garnissant et très bonne ponçabilité, soit à sec ou humide. Il est utilisé dans plusieurs secteurs, y compris celui de la Carrosserie Industrielle, comme intermédiaire sur support poncé ou reparé avec du mastic polyester. Possibilité d'utilisation sur bois durs, comme le MDF (consulter le service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
50410Z21	BLANC	5 KN	-	2
50410220		20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5012/C LM HS RAPIDE	15%	4:1
5042/C LM MS	20%	3:1

EN RUPTURE DE STOCK

1420 SESTRIFILLER

Fond garnissant acrylique 2K ponçable

Adhérence sur acier nouveau ou déjà peint, pourvu que les vieilles couches soient saines et bien conservées. Excellent pouvoir garnissant. Séchage rapide. Absorption contenue des laques de finition. Recouvrable avec laques à 1K et 2K, il est utilisé principalement dans le secteur de la petite carrosserie de réparation.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
14200553	GRIS	0,75 L	-	12
14259757	DURCISSEUR 1420/C	0,25 L	-	12

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
1420/C SESTRIFILLER	-	3:1

4961 SESTRIKOTE 65 FZ

Primaire époxy-polyamide 2K haut solide

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Haute résistance à la corrosion (phosphate de zinc). Excellente couverture des arêtes. Bonne ponçabilité. Absorption limitée des laques surappliquées. Première couche à épaisseur de cycles à hautes performances dans les secteurs de l'industrie et de l'anticorrosion. Également utilisable comme intermédiaire, combiné avec des primaires au zinc, organiques et inorganiques. Il est utilisé sur les véhicules et machines industrielles ou sur des charpentes métalliques de différents types et géométries, placées dans tout type de milieu.
Produit surface tolérant, soit il tolère de faibles niveaux de préparation de l'acier, pour cette raison il est spécialement indiqué pour les travaux d'entretien sur des structures anciennes, déjà peintes et préparées manuellement.

CODE		COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
177300AO	N D	MC CONVERTER	21,39 KN	23 KN	1
496100Z6		GRIS	23 KN	-	1
49619731		DURCISSEUR 4961/C	3,5 KN	-	2
49629731		DURCISSEUR 4962/C	3,5 KN	-	2

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4961/C	15%	4:1
4962/C RAPIDE	15%	4:1

Notes: L'utilisation des colorants pigmentés MC 4021 et MC 4008 peut entraîner un virage de la couleur (consulter le service technique).

4951 EPOX HB FZ

Primaire époxy-polyamide 2K haute épaisseur

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Pouvoir anticorrosion optimal (phosphate de zinc). Extellente verticalité applicative. Il peut être utilisé comme intermédiaire combiné avec des primaires au zinc, organiques et inorganiques. Convenable pour traitements en milieu rural, urbain et industriel, même industrie lourde. Il est largement utilisé dans les secteurs de l'Industrie Générale, de l'anticorrosion, sur véhicules et machines industrielles, sur charpentes et structures de différents types et géométries. Applicable également sur les surfaces en béton brut correctement préparées (consulter le service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
177500P9	MC CONVERTER	18 KN	20 KN	1
49510197	GRIS CLAIR	5 KN	-	2
49510120		20 KN	-	1
49510420	BEIGE CLAIR	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
2750/C	20%	3:1
4952/C RAPIDO	20%	3:1

Notes: L'utilisation des colorants pigmentés MC 4021 et MC 4008 peut entraîner un changement de couleur (voir service technique).

4970 PRIME COAT FZ

Primaire époxy-polyamide 2K universel

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, fibre de verre, gelcoat et conglomérat de ciment. Excellent pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Pouvoir couvrant optimale et bonne verticalité d'application même pour la couverture des arêtes. Excellente dilatation, ponçabilité et absorption des laques de finition. Il peut être utilisé en milieu urbain et industriel, notamment comme première couche de cycles de haute qualité sur véhicules industriels, engins agricoles ou de terrassement, mais également sur charpentes de différents types et géométries. Il peut être recouvert avec des peintures en poudre. Il supporte un large éventail de excursions thermiques, sans perte de flexibilité et adhérence. Applicable en électrostatique. Adhère également sur support galvanisé électrolytique, sur acier AISI 304 et métal chromé (consulter le service technique). Produit en conformité avec la Norme Européenne concernant l'Équipement Maritime 2014/90/UE avec Item MED/3.18B.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
49700197	GRIS CLAIR	5 KN	-	2
49700120		20 KN	-	1
497001AL	KIT A+B DURCISSEUR 2750/C	1 KN	-	6
		0,17 L	-	

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
2750/C	15%	3:1
2780/C LENT	15%	3:1
2760/C BASSE TEMPÉRATURE	15%	3:1

4971 PRIME COAT FZ AGS

Primaire époxy-polyamide 2K universel pour grandes surfaces

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, fibre de verre, gelcoat et conglomérat de ciment. Pouvoir anticorrosion optimal (phosphate de zinc). Excellent pouvoir couvrant et bonne verticalité d'application également pour couvrir les arêtes. Excellente dilatation, ponçabilité et absorption des laques de finition. Utilisable en milieu urbain et industriel, notamment comme première couche de cycles de haute qualité sur véhicules industriels, engins agricoles ou de terrassement, mais également sur charpentes de différents types et géométries. Il peut être recouvert avec des peintures en poudre. Il résiste à un large éventail d'excursions thermiques sans perte de flexibilité et adhérence. Applicable en électrostatique. Spécifique pour le traitement de grandes surfaces ou applications en période estivale grâce à la forte absorption de l'overspray. Adhère également sur support galvanisé électrolytique, sur acier AISI 304 et sur métal chromé (consulter service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
49710920	GRIS CLAIR	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
2750/C	20%	3:1

4950 EPOFER PRIMER

Apprêt époxy 2K pour usages industriels

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Bon pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc et charges fonctionnelles). Bonne verticalité d'application et bon rapport coût-efficacité. Indiqué pour traitements en milieu rural et urbain. Il est utilisé dans le secteur de l'industrie générale sur charpentes légères et produits industriels de plusieurs types.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
49500197	GRIS CLAIR	5 KN	-	2
49500120		20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
2750/C	20%	3:1
2780/C LENT	20%	3:1
4952/C RAPIDE	20%	3:1

4082 SESTRIKOTE EBT HB

Revêtement époxy-bitumineux 2K haute épaisseur

Adhérence sur acier et conglomérat de ciment. Excellente résistance chimique et performances de protection élevées par effet barrière. Bonne résistance à l'eau également polluée par des agents chimiques ou par contact avec des solutions lubrifiantes réfrigérantes. Il est largement utilisé pour les traitements à haute épaisseur de structures enterrées ou immergées dans l'eau douce ou salée, comme les tuyaux, les réservoirs et les cuves de rétention, même dans des milieux légèrement acides. Large compatibilité avec les apprêts époxy et galvanisants. Si des performances esthétiques sont requises, il est déconseillé comme couche de finition à exposer à l'extérieur. Il peut être recouvert avec des laques acryliques monocouche de la série AK et HQ.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
40820020	NOIR	20 KN	-	1
408297Z1	DURCISSEUR 4082/C	5 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4082/C	25%	3:1

4925 EPOXIVIN HB

Primaire/intermédiaire époxy-vinylique 2K haute épaisseur

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Pouvoir anticorrosion optimal (phosphate de zinc). Excellente verticalité d'application.
Indiqué pour traitements en milieu rural, urbain, industriel et même marin. Il est largement utilisé dans le secteur de l'anticorrosion, sur charpentes et structures de toutes sortes et géométries, également comme intermédiaire combiné aux apprêts époxy à haut solide ou au zinc organique et inorganique. Bonne maintenabilité. Il peut être recouvert même après une longue période de temps avec produits soit monocomposants et à deux composants.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
492502X9	GRIS CLAIR	22,5 KN	-	1
49259745	DURCISSEUR 4925/C	5 L	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4925/C	20%	2,5:1
2750/C	30%	1,5:1

E 27 PRIMER EPOSSIVINILICO

Primaire époxy-vinylique 2K, manipulable en court-délai

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Excellent pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Bonne verticalité d'application. Indiqué pour traitements en milieu rural, urbain et industriel, notamment comme première couche de cycles de haute qualité sur véhicules industriels, engins agricoles ou de terrassement, mais aussi sur charpentes de différents type et géometries. Bonne maintenabilité. Il peut être recouvert aussi après un long délai avec des produits monocomposants et à deux composants. Applicable sur surfaces en béton brut correctement préparés (consulter le service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17550114	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
17550117		17 KN	20 KN	1
49230239	GRIS CLAIR	3 L	-	2
49230248		15 L	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
2750/C	20%	3:1
2760/C BASSE TEMPÉRATURE	15%	4:1

Notes: L'emploi des colorants pigmentés MC 4021 et MC 4008 peut entraîner le virage de la couleur (consulter le service technique).

PRIMAIRES SPÉCIAUX

11050 UNIPRIMER

Primaire anticorrosion 1K à base de résines époxydiques modifiées

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Pouvoir anticorrosion optimal (phosphate de zinc). Faible absorption des laques de finition. Indiqué pour application aussi "mouillé sur mouillé", en combinaison avec finitions synthétiques en uréthane, alkydes à séchage rapide et polyuréthannes 2K.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
47080125 (E)	IVOIRE	25 KG (TPM)	-	1
47080397 (N)	BLANC	5 KN	-	2
47080320 (N)		20 KN	-	1

4764 ETCH PRIMER

Primaire réactif 1K

Adhérence sur acier, acier inox, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Apprêt universel d'ancrage, anticorrosion (phosphate de zinc) à séchage très rapide pour surfaces métalliques. Si recouvert par une finition convenable, il protège des formes légères de corrosion soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Produit électrosoudable qui ne dégage pas des fumées nocives. Recouvrable avec des finitions alkydes à séchage rapide et polyuréthannes 2K.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
47640144	BLANC	4 L	-	2
47640155		20 L	-	1

EN RUPTURE DE STOCK

1246 JO STUCK

Mastique polyester à spatule

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, fibre de verre, aluminium et alliages légers. Excellente ponçabilité et faible absorption des couches à appliquer ensuite. Convenable également pour applications à épaisseurs élevées.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
12460253	IVOIRE	0,75 L	-	6

PRODUITS AU ZINC

4058 SESTRIZINC SILICATE

Primaire au zinc inorganique à base de silicate d'éthyle

Première couche anticorrosion de cycles à très haut niveau de performances dans le secteur de l'anticorrosion, en combinaison avec primaires et intermédiaires époxydiques, sur charpentes et structures métalliques de nature et géometries différentes. Il peut supporter les sollicitations thermiques jusqu'à 600°C. Applicable seulement sur support ferreux sablé. Indiqué pour emploi dans tout type de milieu.

CODE	COULEUR	BOÎTE	KIT A+B	PIÈCES PAR PACKAGING
405897N4	LIANT 4058/C	14,5 L	18 L	1
405801C1	ZINC EN POUDRE GRIS VERD	3,5 L		1
52619745	DILUANT CS/4058	5 L	-	1

LIANT	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4058/C SESTRIZINC SILICATE	41:59	81:19

SUR DEMANDE

4003 SESTRIZINC 2K HZ

Primaire au zinc organique à teneur élevée de zinc métallique

Première couche anticorrosion de cycles à très haut niveau de performances dans le secteur de l'anticorrosion, en combinaison avec primaires et intermédiaires époxydiques ou directement avec laques DTM spécifiques, sur charpentes de nature et géometries différentes. Il peut être recouvert aussi après quelques temps. Indiqué pour emploi dans tout type de milieu. Non recommandé seulement dans les zones avec une forte agression acide (pH < 4) ou alcaline (pH > 9,5), même si recouvert. Grâce à son contenu élevé de zinc métallique il répond aux exigences de la norme ISO 12944.

CODE	COULEUR	BOÎTE	KIT A+B	PIÈCES PAR PACKAGING
400301G8	GRIS MÉTAL	7,5 L	9 L	1
400397M2	DURCISSEUR 4003/C	1,5 L		1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4003/C SESTRIZINC 2K HZ	5%	84:16

4002 SESTRIZINC 2K

Primaire au zinc époxydique

Première couche anticorrosion à base de zinc métallique pour cycles à très haut niveau de performances dans le secteur de l'anticorrosion, en combinaison avec primaires et intermédiaires époxydiques ou directement avec laques DTM spécifiques, sur charpentes de nature et géometries différentes. Il peut être recouvert aussi après quelques temps. Indiqué pour emploi dans tout type de milieu. Non recommandé seulement dans les zones avec une forte agression acide (pH < 4) ou alcaline (pH > 9,5), même si recouvert.

CODE	COULEUR	BOÎTE	KIT A+B	PIÈCES PAR PACKAGING
400202AD	GRIS MÉTAL	9 L	11,5 L	1
40029758	DURCISSEUR 4002/C	2,5 L		1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4002/C SESTRIZINC 2K	10%	78:22

4001 SESTRIZINC 1K

Primaire au zinc époxydique monocomposant

Galvanisant à froid aux propriétés anticorrosion très élevées grâce à la considérable teneur en zinc métallique. Particulièrement indiqué pour entretiens, restaurations des primaires au zinc endommagés ou sous épaisseur, acier galvanisé partiellement corrodé (consulter le service technique). Le système de peinture de recouvrement doit être insaponifiables, il faut donc exclure toutes les peintures contenant des huiles et des résines alkydes.
Non recommandé seulement dans les zones avec une forte agression acide (pH < 4) ou alcaline (pH > 9,5), même si recouvert.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
40010144	GRIS MÉTAL	4 L	-	2

PRODUITS INTERMÉDIAIRES À 2 COMPOSANTS

4046 SESTRIKOTE MIOX

Primaire/intermédiaire époxydique 2K haut solide aux oxydes de fer micacé

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium alliages légers, béton. Pouvoir anticorrosion élevé pour effet barrière. Première ou deuxième couche en haute épaisseur sur primaires au zinc organiques et inorganiques, dans des cycles à hautes performances dans le secteur de l'anticorrosion. Recouvrable avec peintures à 2 composants, même après un long délai. Flexibilité optimale, bonne résistance aux éclaboussures de produits chimiques modérément agressifs. Indiqué pour utilisation en tout type de milieu, même marin.

CODE	COULEUR	BOÎTE	KIT A+B	PIÈCES PAR PACKAGING
404602D1	GRIS MIOX	16,4 L	20 L	1
404697A1	DURCISSEUR 4046/C	3,6 L		1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4046/C SESTRIKOTE MIOX	13%	82:18

4088 SESTRILINK ST

Primaire/intermédiaire époxydique 2K surface tolerant haut solide

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Haut pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc et pigments à effet barrière). Première ou deuxième couche en haute épaisseur dans des cycles à hautes performances dans le secteur de l'anticorrosion. Bonne résistance à l'abrasion et bonne flexibilité. Indiqué pour utilisation dans tout type de milieu. Produit surface tolérant, tolère les plus faibles degrés de préparation de l'acier, pour cette raison, il est particulièrement indiqué pour interventions de maintenance sur des structures anciennes, déjà peintes et préparées manuellement. Compatible avec différents types de revêtements à un ou deux composants appliqués et viellis; il est recouvrable avec peintures époxydiques, polyuréthannes et la plupart des peintures alkydes, acryliques et au caoutchouc chloré.

CODE	COULEUR	BOÎTE	KIT A+B	PIÈCES PAR PACKAGING
40880247	GRIS CLAIR	14 L	16,5 L	1
40889858	DURCISSEUR 4088/C	2,5 L		1
40880347 (D)	ALUMINIUM	14 L	16,5 L	1
40889858	DURCISSEUR 4088/C	2,5 L		1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4088/C SESTRILINK ST	11%	85:15

FINITIONS MONOCOMPOSANTES

R 20 RAPIDA ESSICCAZIONE SUPER BRILLANTE

Finition alkyde à séchage rapide recouvrable

Excellente dilatation, excellent aspect esthétique et bonnes performances à l'extérieur. Ce produit peut être recouvert par soi-même. Résistant à la goutte d'eau. Idéale pour la mise en peinture des véhicules industriels, engins agricoles et de terrassement.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17230116	MC CONVERTER	14,6 KN	20 KN	1

R 13 RAPIDA ESSICCAZIONE BRILLANTE

Finition alkyde à séchage rapide

Excellente dilatation, excellent aspect esthétique et bonnes performances à l'extérieur. Grande polyvalence d'utilisation sur les châssis et les bennes de véhicules industriels, engins agricoles, machines, charpentes et produits métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17200194	MC CONVERTER	0,78 KN	1 KN	6
17200113		3,9 KN	5 KN	2
17200119		15,6 KN	20 KN	1
42090044	BLANC (1)	4 L	-	2
42099944 (E)	NOIR (1)	4 L	-	2
42090844	IC 105 ROUGE CHASSIS (1)	4 L	-	2
42100344	IC 194 BLANC (1)	4 L	-	2

(1) Voir dénomination antérieure 6800 Neorapid

R 06 RAPIDA ESSICCAZIONE SEMILUCIDO

Finition alkyde à séchage rapide

Excellente dilatation, excellent aspect esthétique et bonnes performances à l'extérieur. Grande polyvalence d'utilisation sur les châssis et les bennes de véhicules industriels, engins agricoles, machines, charpentes et produits métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17180194	MC CONVERTER	0,78 KN	1 KN	6
17180113		3,9 KN	5 KN	2
17180119		15,6 KN	20 KN	1

R 04 RAPIDA ESSICCAZIONE OPACO

Finition alkyde à séchage rapide

Excellente dilatation, excellent aspect esthétique et bonnes performances à l'extérieur. Grande polyvalence d'utilisation sur les châssis et les bennes de véhicules industriels, engins agricoles, machines, charpentes et produits métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
170301AV	MC CONVERTER	0,8 KN	1 KN	6
17030110		4 KN	5 KN	2
170301M9		16 KN	20 KN	1

R 30 RAPIDA ESSICCAZIONE EXTRA LUCIDO

Finition synthétique à séchage rapide pour usages industriels

Bonnes performances à l'extérieur et grande polyvalence d'utilisation. Facilité d'application et bon rapport coût-efficacité. Convenable pour la mise en peinture d'engins agricoles, charpentes légères et produits métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
177700M9	MC CONVERTER	16 KN	20 KN	1

R 15 RAPIDA ESSICCAZIONE LUCIDO

Finition synthétique à séchage rapide pour usages industriels

Bonnes performances à l'extérieur et grande polyvalence d'utilisation. Facilité d'application et bon rapport coût-efficacité. Convenable pour la mise en peinture d'engins agricoles, charpentes légères et produits métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
171701AT	MC CONVERTER	0,86 KG (TPM)	1 KG (TPM)	6
171701X5		4,36 KG (TPM)	5 KG (TPM)	2
17170133		20 KG (TPM)	23 KG (TPM)	1
42851544 (E)	IC 105 ROUGE CHASSIS	4 L	-	2

R 16 RAPIDA ESSICCAZIONE SEMILUCIDO

Finition synthétique à séchage rapide pour usages industriels

Bonnes performances à l'extérieur et grande polyvalence d'utilisation. Facilité d'application et bon rapport coût-efficacité. Convenable pour la mise en peinture d'engins agricoles, charpentes légères et produits métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
175302U7 (D)	MC CONVERTER	4,4 KN	5 KN	2
175302U6		17,6 KN	20 KN	1

PR 800 RAPIDA ESSICCAZIONE BRILLANTE

Laque alkyde au pinceau à séchage rapide

Bonne stabilité de la couleur et de la brillance. Spécialement convenable pour entretiens. Applicable au pinceau, au rouleau et au pistolet sur primaires mono et bi-composants ou en monocouche sur différentes types de surfaces, convenablement préparées.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
179401P6	MC CONVERTER	0,56 KN	0,75 KN	6
179401AZ		3,75 KN	5 KN	2
179401N2		15 KN	20 KN	1

E 29 MONOCOAT SEMILUCIDO

Monocouche synthétique modifiée avec résine estère-époxydique

Adhérence sur acier. Bon pouvoir anticorrosion, grande polyvalence d'emploi et application facile. Convenable pour la mise en peinture d'engins agricoles, machines industrielles, charpentes légères et produits métalliques de toute sorte et géométries.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17290114	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
17290117		17 KN	20 KN	1

R 21 RAPIDA ESSICCAZIONE DTM SEMILUCIDO

Laque alkyde DTM à séchage rapide

Adhérence sur acier. Pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Bonnes performances à l'extérieur et grande polyvalence d'utilisation. Application facile et bon rapport coût-efficacité. Convenable pour la mise en peinture d'engins agricoles, charpentes légères et produits métalliques de toute sorte et géométries.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17760187	MC CONVERTER	0,85 KN	1 KN	6
17760114		4,25 KN	5 KN	2
17760117		17 KN	20 KN	1

L 40 RAPIDA ESSICCAZIONE SEMIOPACO

Apprêt-finition synthétique à séchage rapide pour usages industriels

Adhérence sur acier. Pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Bonnes performances à l'extérieur et grande polyvalence d'utilisation. Application facile et bon rapport coût-efficacité. Convenable pour la mise en peinture d'engins agricoles, charpentes légères et produits métalliques de toute sorte et géométries.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
176101Z4	MC CONVERTER	20,8 KN	23 KN	1

11060 NERO OPACO RE DTM

Apprêt-finition alkyde-phénolique à séchage rapide

Adhérence sur acier. Bonnes performances à l'extérieur et grande polyvalence d'utilisation. Application facile et bon rapport coût-efficacité. Convenable pour la mise en peinture d'engins agricoles, charpentes légères et produits métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
47170020	NOIR	20 KN	-	1

4254 IRON ALTA ADERENZA

Laque alkyde au fer micacé modifié avec résine phénolique

Adhésion sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légères. Aspect vielli. Bonnes performances à l'extérieur et caractéristiques de protection par effet barrière. Convenable pour applications industrielles sur charpentes légères et produits métalliques de toutes sortes.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
42540104	CANON DE FUSIL	5 KG (TPM)	-	2
42540122		23 KG (TPM)	-	1

1545 NITRO BRILLANTE

Finition cellulosique combinée à séchage très rapide

Excellent aspect esthétique et bonnes performances à l'extérieur. Convenable pour la mise en peinture d'ameublements, petites pièces métalliques de toute sorte et comme "brillant direct" dans le secteur de la petite carrosserie de réparation.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17050187	MC CONVERTER	0,85 KN	1 KN	6
17050114		4,25 KN	5 KN	2

1340 NITRO INDUSTRIALE LUCIDO

Finition cellulosique synthétique à séchage très rapide

Bon aspect esthétique, bonnes performances à l'extérieur et large polyvalence d'emploi. Application facile et bon rapport coût-efficacité. Convenable pour la mise en peinture de petits outillages, étagères, ameublements et petites pièces métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17010114	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
17010117		17 KN	20 KN	1
41010053	BLANC (1)	0,75 L	-	6
41010044		4 L	-	2
41019953	NOIR (1)	0,75 L	-	6
41019944		4 L	-	2
41012753	ALUMINIUM (1)	0,75 L	-	6
41012744		4 L	-	2

(1) Voir dénomination antérieure 2200 Nitrolack lucido

1330 NITRO INDUSTRIALE OPACO

Finition cellulosique synthétique à séchage très rapide

Aspect esthétique agréable, bonnes performances à l'extérieur et large polyvalence d'emploi. Application facile et bon rapport coût-efficacité. Convenable pour la mise en peinture de petits outillages, étagères, ameublements et petites pièces métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17040187	MC CONVERTER	0,85 KN	1 KN	6
17040114		4,25 KN	5 KN	2
17040117		17 KN	20 KN	1
41010253	BLANC (1)	0,75 L	-	6
41010244		4 L	-	2
41409953	NOIR (1)	0,75 L	-	6
41409944		4 L	-	2

(1) Voir dénomination antérieure 2200 Nitrolack opaco bianco & 2352 Nitrolack opaco nero

Gamme Base Solvant

FINITIONS MONOCOMPOSANTES CELLULOSIQUE-SYNTHÉTIQUES

1465 NITRO MARTELLATO ALLUMINIO 013

EN RUPTURE DE STOCK

Finition cellulosique synthétique, séchage très rapide, à effet martelé

Aspect esthétique agréable, bonnes performances à l'extérieur et large polyvalence d'emploi. Application facile et bon rapport coût-efficacité. Convenable pour la mise en peinture de petits outillages, étagères, ameublements et petites pièces métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
41251304	ALUMINIUM 013	5 KG (TPM)	-	2
41251321		21 KG (TPM)	-	1

Gamme Base Solvant

FINITIONS MONOCOMPOSANTES CAOUTCHOUC CHLORÉ MODIFIÉES

CL 94 CLOROCAUCCIÙ

Finition au caoutchouc chloré modifiée avec résine alkyde

Bonnes performances à l'extérieur, résistance à l'humidité et aux agents chimiques. Aspect semi mat. Produit excellent pour entretiens, aussi sur sols en béton (consulter le service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17320113	MC CONVERTER	3,9 KN	5 KN	2
17320119		15,5 KN	20 KN	1

Gamme Base Solvant

FINITIONS MONOCOMPOSANTES THERMORÉSISTANTES

OVERAL 700

Finition à base de silicone thermorésistante jusqu'à 750°C

Spécifique pour les systèmes d'échappement des véhicules équipés de moteurs thermiques, tels que les motocyclettes, les bus, les véhicules industriels et les engins de chantier. Allie résistance à la température et résistance à la corrosion. Applicable également en électrostatique.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
45230020	NOIR PROFOND	20 KN	-	1

OVERAL 6

Finition à base de acryl-silicone thermorésistante jusqu'à 600°C

Convenable pour la mise en peinture de pots d'échappement, poêles, cheminées et fours industriels. Bonne résistance aux atmosphères industrielles et marines. Large compatibilité avec les primaires riches en zinc, organiques et inorganiques.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
45217097	ALUMINIUM LEAFING [1]	5 KN	-	2
45217020		20 KN	-	1

[1] Voir dénomination antérieure 1473 Overal 6

OVERAL 4

Finition à base de acryl-silicone thermorésistante jusqu'à 400°C

Convenable pour la mise en peinture de poêles, cheminées et barbecues, fours, cameaux et chaudières industrielles. Compatibilité avec les primaires au zinc, organiques et inorganiques. Si fabriquée en utilisant le convertisseur, possible virage de couleur à environ 130°C, en fonction des nuances et des délais d'exposition,mais sans perte de ses caractéristiques de performance (adhérence, protection et résistance à la chaleur).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17690119	MC CONVERTER	15,6 KN	20 KN	1
45259997	NOIR	5 KN	-	2
45257097 (N)	ALUMINIUM LEAFING (1)	5 KN	-	2
45257020 (N)		20 KN	-	1

(1) Voir dénomination antérieure 1477 Overal 4

SUR DEMANDE

OVERAL 2

Finition à base de silicone-modifié thermorésistante jusqu'à 250°C

Convenable pour la mise en peinture de cheminées, chaudières et tuyaux pour vapeur surchauffée ou fluides diathermiques. Bonnes résistances aux atmosphères industrielles et marines. Vaste compatibilité avec les primaires galvaniques, organiques et inorganiques. Si fabriquée en utilisant le convertisseur, possible virage de couleur à environ 130°C, en fonction des nuances et des délais d'exposition, mais sans perte de ses caractéristiques de performance (adhérence, protection et résistance à la chaleur).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
452000M9	MC CONVERTER	16 KN	20 KN	1

1474 ARGENTOLUX

Laque aluminisée brillante thermorésistante

En combinaison avec primaires à 1K ou 2K, elle est indiquée pour la protection de charpentes légères, meubles en métal exposés à l'extérieur ou de produits manufacturés soumis à la chaleur jusqu'à une temperature maximale de 200 °C. Adhère directement à l'acier.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
21507053	ALUMINIUM	0,75 L	-	6
21507044		4 L	-	2

A 100 HS ACRILICO BRILLANTE

Finition acrylique haut solide 2K

Excellent aspect esthétique, pouvoir garnissant et couvrant. Résistances élevées à l'extérieur, stabilité de la brillance et de la couleur. Couche de finition dans les cycles haute gamme dans le secteur de la Carrosserie Industrielle.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17970131	MC CONVERTER	3,5 KN	5 KN	2
17970167		14 KN	20 KN	1
17970220 (E)	PT WHITE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5071/C LM HS	50%	1,5:1
5042/C LM MS	50%	1,5:1

AP 10 ACRILICO BRILLANTE

Finition acryl-uréthanne 2K

Excellent aspect esthétique, résistances à l'extérieur, stabilité de la brillance et de la couleur. Couche de finition en épaisseur moyenne dans les cycles haute gamme dans le secteur de l'Industrie Générale, sur véhicules industriels, engins agricoles et de terrassement, équipements et charpentes en général.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17080188	MC CONVERTER	0,62 KN	1 KN	6
17080111		3,1 KN	5 KN	2
17080108		12,4 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	50%	2:1
5044/C LM MS LENT	50%	2:1
5071/C LM HS	30%	3:1
5012/C LM HS RAPIDE	35%	3:1

A 91 ACRILICO BRILLANTE

Finition acrylique 2K accrochage direct

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Excellente stabilité de la brillance et de la couleur. Résistance optimale de la surface à l'abrasion. Pas de farinage, pas de jaunissement. Excellente résistance aux agents atmosphériques, même en milieux agressifs. Large polyvalence d'utilisation, directement sur métal ou en combinaison avec primaires 2K hautes performances de nature différente.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17910167	MC CONVERTER	14 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	35%	2,5:1
5044/C LM MS LENT	35%	2,5:1
5071/C LM HS	25%	4:1

A 89 ACRILICO TIXO LUCIDO

Finition acrylique 2K thixotropique accrochage direct

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Résistance optimale de la surface à l'abrasion. Excellente stabilité de la brillance et de la couleur, fortes résistances aux agents atmosphériques. Convenable pour surfaces soumises à éclaboussures d'huiles minérales et végétales, produits paraffiniques et aussi au contact sporadique avec du carburant biodiesel. Possibilité d'obtenir des épaisseurs plus élevées grâce à ses propriétés thixotropes. Large polyvalence d'utilisation, directement sur métal ou en combinaison avec primaires 2K hautes performances de nature différente.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17890167	MC CONVERTER	14 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	25%	3,5:1
5044/C LM MS LENT	25%	3,5:1
5071/C LM HS	20%	4,5:1

A 93 ACRILICO OPACO

Finition acrylique 2K accrochage direct

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Excellente stabilité de la brillance et de la couleur. Bonne résistance de la surface à l'abrasion. Pas de farinage, pas de jaunissement. Excellente résistance aux agents atmosphériques, même en milieux agressifs. Large polyvalence d'utilisation, directement sur métal ou en combinaison avec primaires 2K hautes performances de nature différente.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17830113	MC CONVERTER	3,9 KN	5 KN	2
17830119		15,6 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	20%	4:1
5044/C LM MS LENT	20%	4:1

A 87 ACRILICO GOFFRATO LUCIDO

Finition acrylique 2K accrochage direct à effet gaufré

Adhérence sur acier. Excellente résistance de la surface à l'abrasion. Bonne stabilité de l'aspect et de la couleur, bonnes résistances aux agressions atmosphériques et à la stagnation d'eau. Convenable pour surfaces soumises à éclaboussures d'huiles minérales et végétales, produits paraffiniques et dérivés pétroliers. Large polyvalence d'utilisation, directement sur métal ou en combinaison avec primaires 2K hautes performances de nature différente, notamment pour la protection de machines industrielles grâce à l'effet à peau d'orange fine, apte à couvrir toute imperfection du support.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
178902M9	MC CONVERTER	16 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5087/C LM UHS	15%	6:1

A 85 ACRILICO GOFFRATO SATINATO

SUR DEMANDE

Finition acrylique 2K accrochage direct à effet gaufré

Adhérence sur acier. Excellente résistance de la surface à l'abrasion. Bonne retention de l'aspect et de la couleur, bonnes résistances aux agressions atmosphériques et à la stagnation d'eau. Convenable pour surfaces soumises à éclaboussures d'huiles minérales et végétales, produits paraffiniques et dérivés pétroliers. Large polyvalence d'utilisation, directement sur métal ou en combinaison avec primaires 2K hautes performances de nature différente, notamment pour la protection de machines industrielles grâce à l'effet à peau d'orange fine, apte à couvrir toute imperfection du support.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
174401M9	MC CONVERTER	16 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5087/C LM UHS	15%	6:1

BM 05 BASE OPACA NF

Base mate 2K pour cycles à double couche

Formulation à base de résines acryliques modifiées, recouvrable avec finitions 2K acryliques transparentes. Elle favorise l'application optimale des produits métalisés sans défauts d'ombrages. Particulièrement convenable pour cycles haute gamme dans les secteurs de la Carrosserie Industrielle ou de réparation et dans l'industrie spécialisée dans la réalisation de finitions à effets spéciaux.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17541014	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	10%	10:1

851 ACRYL CLEAR HS

Vernis transparent acrylique brillant 2K

Brillance élevée, flexibilité et dureté superficielle. Résistance excellente aux agressions atmoshériques, Produit de haute qualité, formulé spécifiquement pour emploi dans des cycles haut-de-gamme à double couche.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
15029745	TRANSPARENT	5 L	-	2

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	50%	2:1
5044/C LM MS LENT	50%	2:1
5012/C LM HS RAPIDE	35%	3:1

5008 SESTRIGLOSS CLEAR

Vernis transparent acryl-polyuréthanne 2K brillant

Dureté superficielle et résistance à l'extérieur très élevées. Grande polyvalence d'utilisation dans les cycles à double couche sur véhicules indystriels, machines, mobilier urbain et extraurbain, objets et petites pièces en géneral.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
50080120	TRANSPARENT	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	30%	3:1
5044/C LM MS LENT	30%	3:1

5001 SESTRIMAT CLEAR

Vernis transparent acryl-polyuréthanne 2K mat

Dureté superficielle et résistance à l'extérieur très élevées. Grande polyvalence d'utilisation dans les cycles à double couche sur véhicules indystriels, machines, mobilier urbain et extraurbain, objets et petites pièces en géneral.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
50010120	TRANSPARENT	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	30%	3:1
5044/C LM MS LENT	30%	3:1

A 22 PUR EXTRA MS BRILLANTE

Finition polyuréthanne 2K hautes performances

Excellent aspect esthétique, pouvoir garnissant et couvrant optimal. Excellente dilatation. Très bonnes performances et résistances aux agents athmosphériques. Finition de haut niveau pour applications à épaisseur moyenne dans le secteur de l'industrie génerale, en particulier, comme deuxième couche de cycles haut-de-gamme sur véhicules industriels et engins de terrassement. Utilisation dans les milieux de type urbain et industriel. Disponible aussi en version PT WHITE, caractérisée par un pouvoir couvrant très élevé, idéal pour la réalisation de couleurs claires ou pour la fourniture de la teinte telle quelle, soit blanc pur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17100188	MC CONVERTER	0,62 KN	1 KN	6
17100111		3,1 KN	5 KN	2
17100108		12,4 KN	20 KN	1
17100420	PT WHITE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	50%	2:1
5044/C LM MS LENT	50%	2:1
5071/C LM HS	35%	2,5:1
5012/C LM HS RAPIDE	35%	3:1

A 23 TIXOPUR EXTRA MS BRILLANTE

NOUVEAUTÉ

Finition polyuréthanne 2K thixotropique hautes performances

Excellent aspect esthétique, pouvoir garnissant et couvrant optimal. Excellente dilatation. Très bonnes performances et résistances aux agents athmosphériques. Finition de haut niveau pour applications à épaisseur moyenne dans le secteur de l'industrie génerale, en particulier, comme deuxième couche de cycles haut-de-gamme sur véhicules industriels et engins de terrassement. Utilisation dans milieux de type urbain et industriel. Possibilité d'obtenir épaisseurs supérieures grâce à ses propriétés thixotropiques.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17800132	MC CONVERTER	13 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	50%	2:1
5044/C LM MS LENT	50%	2:1

A 21 PUR EXTRA MS SEMILUCIDO

Finition polyuréthanne 2K hautes performances

Aspect esthétique agréable, excellent pouvoir garnissant et couvrant. Dilatation optimale. Très bonnes performances et résistances aux agents atmosphériques. Finition de haute qualité pour applications en épaisseur moyenne dans le secteur de l'industrie générale. En particulier comme deuxième couche de cycles haut-de-gamme sur véhicules industriels et engins de terrassement. Utilisation dans milieux de type urbain et industriel.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17110188	MC CONVERTER	0,62 KN	1 KN	6
17110111		3,1 KN	5 KN	2
17110108		12,4 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	40%	2:1
5044/C LM MS LENT	40%	2:1

A 20 PUR EXTRA MS OPACO

NOUVEAUTÉ SUR DEMANDE

Finition polyuréthanne 2K hautes performances

Aspect esthétique agréable, excellent pouvoir garnissant et couvrant. Dilatation optimale. Très bonnes performances et résistances aux agents atmosphériques. Finition de haute qualité pour applications en épaisseur moyenne dans le secteur de l'industrie générale. En particulier comme deuxième couche de cycles haut-de-gamme sur véhicules industriels et engins de terrassement. Utilisation dans milieux de type urbain et industriel. Si utilisé avec son durcisseur spécifique 860/C LM, adhère directement sur les panneaux "sandwich" en mousse de polyuréthanne, déjà pré-peints (consulter le service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17620110	MC CONVERTER	4 KN	5 KN	2
176201M9		16 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	25%	3:1
5044/C LM MS LENT	25%	3:1
860/C LM CONCENTRÉ	25%	3:1

A 33 TIXOPUR BRILLANTE

Finition polyuréthanne 2K thixotropique

Aspect esthétique, pouvoir garnissant et tendu excellents. Résistances aux agressions atmosphériques et stabilité chromatique. Couche de finition de cycles pour la mise en peinture de véhicules industriels, châssis et bennes, engins agricoles et machines opératrices, charpentes et produits métalliques de toute sorte et géometrie. Possibilité d'obtenir épaisseurs supérieures grâce à ses proprietés thixotropiques. Disponible aussi en version PT WHITE, caractérisée par un pouvoir couvrant très élevé, idéal pour la réalisation de couleurs claires ou pour la fourniture de la teinte telle quelle, soit blanc pur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17900131	MC CONVERTER	3,5 KN	5 KN	2
17900132		13 KN	20 KN	1
17900167		14 KN	20 KN	1
17900220	PT WHITE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	50%	2:1
5044/C LM MS LENT	50%	2:1
5071/C LM HS	30%	3:1
5012/C LM HS RAPIDE	35%	2,5:1

A 32 TIXOPUR SEMILUCIDO

NOUVEAUTÉ SUR DEMANDE

Finition polyuréthanne 2K thixotropique

Aspect esthétique agréable, pouvoir garnissant et tendu excellents. Résistances aux agressions atmosphériques et stabilité chromatique. Couche de finition de cycles pour la mise en peinture de véhicules industriels, châssis et bennes, engins agricoles et machines opératrices, charpentes et produits métalliques de toute sorte et géometrie. Possibilité d'obtenir épaisseurs supérieures grâce à ses proprietés thixotropiques.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17880167	MC CONVERTER	14 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	30%	2,5:1
5044/C LM MS LENT	30%	2,5:1
5071/C LM HS	20%	4:1
5012/C LM HS RAPIDE	20%	4:1

A 30 PUR BRILLANTE

Finition polyuréthanne 2K

Aspect esthétique, pouvoir garnissant et tendu excellents. Résistances aux agressions atmosphériques et stabilité chromatique. Couche de finition de cycles pour la mise en peinture de véhicules industriels, châssis et bennes, engins agricoles et machines opératrices, charpentes et produits métalliques de toute sorte et géometrie.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17090131	MC CONVERTER	3,5 KN	5 KN	2
17090167		14 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	30%	3:1
5044/C LM MS LENT	30%	3:1
5071/C LM HS	25%	4:1
5012/C LM HS RAPIDE	25%	4:1

A 81 PUR OPACO

Finition polyuréthanne 2K

Aspect esthétique, pouvoir garnissant et tendu excellents. Résistances aux agressions atmosphériques et stabilité chromatique. Couche de finition de cycles pour la mise en peinture de véhicules industriels, châssis et bennes, engins agricoles et machines opératrices, charpentes et produits métalliques de toute sorte et géometrie.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17810113	MC CONVERTER	3,9 KN	5 KN	2
17810119		15,6 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	30%	2:1
5044/C LM MS LENT	30%	2:1
1900/C LM MS	30%	2:1
5071/C LM HS	20%	3,5:1
5012/C LM HS RAPIDE	20%	3,5:1

A 24 PUR GOFFRATO SEMILUCIDO

SUR DEMANDE

Finition polyuréthanne 2K à effet gaufré

Pouvoir garnissant et aspect esthétique excellents. Bonnes résistances aux agressions atmosphériques et stabilité chromatique. Grande polyvalence d'utilisation, notamment pour la protection de machines industrielles, grâce à l'effet à peau d'orange qui couvre toute imperfection du support.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17130119	MC CONVERTER	15,6 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5012/C LM HS RAPIDE	20%	4:1
5042/C LM MS	30%	2,5:1

A 62 PUR HB LUCIDO

Finition polyuréthanne 2K haute épaisseur maintenable

Spécifique pour applications haut solide dans le secteur de l'anticorrosion. Pas de farinage et pas de jaunissement. Maintenance possible sur ce produit doué de résistance excellente aux agents atmosphériques et à la lumière. Bonne flexibilité et performances esthétiques dans le temps.

SUR DEMANDE

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
177901M9	MC CONVERTER	16 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
860/C LM CONCENTRÉ	40%	2:1
5042/C LM MS	50%	1,5:1

A 65 PUR HB SEMILUCIDO

Finition polyuréthanne 2K haute épaisseur maintenable

Spécifique pour applications haut solide dans le secteur de l'anticorrosion. Pas de farinage et pas de jaunissement. Maintenance possible sur ce produit doué de résistance excellente aux agents atmosphériques et à la lumière. Bonne flexibilité et performances esthétiques dans le temps.

SUR DEMANDE

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
177800M9	MC CONVERTER	16 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
860/C LM CONCENTRÉ	40%	2:1
5042/C LM MS	50%	1,5:1

P 50 PUR BRILLANTE

Finition polyuréthanne 2k pour usages industriels

Bonne résistance à l'extérieur, pouvoir garnissant et aspect esthétique. Idéale pour application comme couche de finition sur engins agricoles et de terrassement, charpentes légères et artefacts métalliques en général.

NOUVEAUTÉ

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
175901AP	MC CONVERTER	0,8 KN	1 KN	6
17590110		4 KN	5 KN	2
175901M9		16 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	35% *	3:1*
5044/C LM MS LENT	35% *	3:1*
5071/C LM HS	30%	3:1

DÉTAILS

* LA QUANTITÉ DE DURCISSEUR PEUT ÊTRE VARIÉE EN FONCTION DES CONDITIONS D'APPLICATION ET DES PERFORMANCES REQUISES. LA PLAGE D'UTILISATION PEUT VARIER DU 35% AU 50% EN POIDS.

P 47 PUR SEMILUCIDO

Finition polyuréthanne 2k pour usages industriels

Bonne résistance à l'extérieur, pouvoir garnissant et aspect esthétique. Idéale pour application comme couche de finition sur engins agricoles et de terrassement, charpentes légères et artefacts métalliques en général.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17710010	MC CONVERTER	4 KN	5 KN	2
177100M9		16 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	20%	4:1
5044/C LM MS LENT	20%	4:1
5071/C LM HS	15%	5:1

E 90 EPOXI PUR LUCIDO

Finition époxy-polyuréthanne 2k

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium, alliages légers, conglomérat de ciment. Convenable pour la protection soit de grandes que de petites surfaces métalliques exposées en milieux industriels. Résistance aux agents chimiques et dureté superficielle. Bonne résistance à l'extérieur. Possibilité d'application avec effet lisse ou gaufré. Particulièrement recommandée pour peindre les sols en béton, peut également être produit dans une version "antidérapante" en ajoutant de la pâte texturante T 50 à raison de 20 % en poids.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17630114 (D)	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
17630117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	30%	2:1
5012/C LM HS RAPIDE	20%	3,5:1

E 85 EPOXI PUR SEMILUCIDO

Finition époxy-polyuréthanne 2k

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium, alliages légers, conglomérat de ciment. Convenable pour la protection soit de grandes que de petites surfaces métalliques exposées en milieux industriels. Résistance aux agents chimiques et dureté superficielle. Bonne résistance à l'extérieur. Possibilité d'application avec effet lisse ou gaufré.
Particulièrement recommandée pour peindre les sols en béton, peut également être produit dans une version "antidérapante" en ajoutant de la pâte texturante T 50 à raison de 20 % en poids.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17260114	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
17260117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	30%	2:1
5012/C LM HS RAPIDE	20%	3,5:1

E 83 SESTRICOVER LUCIDO

SUR DEMANDE

Finition époxy 2k hautes performances

Adhésion directe sur acier. Rèsistances chimiques et mécaniques optimales. Spécialement convenable pour la protection de surfaces soumises à éclaboussures d'huiles minérales et végétales, térebenthine minérale, produits paraffiniques et aussi au contact sporadique ou prolongé pour 48 heures maximum avec du carburant biodiesel. Si des performances esthétiques sont requises, elle est déconseillée comme couche de finition à exposer à l'extérieur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17310117	MC CONVERTER	17 KN	20 KN	1
49119745	DURCISSEUR 4911/ C	5 L	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4911/C	25%	2,5:1

Notes: L'utilisation des colorants pigmentés MC 4021 et MC 4008 peut entraîner un changement de couleur (voir service technique).

E 80 EPOXIN LUCIDO

Finition époxy-polyamide 2k

Accrochage direct sur acier. Indiquée pour la protection soit de grandes que de petites surfaces métalliques exposées en milieux industriels. Bonne résistance en milieux particulièrement agressifs, à solutions aqueuses, alcalines et salines. Bonne élasticité et résistance aux chocs et à l'abrasion. Préconisée pour la mise en peinture des machines-outils et installations industrielles. Également utilisable pour le traitement des sols et des surfaces en conglomérat de ciment. Si des performances esthétiques sont requises, elle est déconseillée comme couche de finition à exposer à l'extérieur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17240114	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
17240117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
2780/C LENT	40%	2:1
2750/C	40%	2:1

Notes: Le durcisseur 2750/C ne peut pas être utilisé avec les colorants pigmentés MC 4021 et MC 4008 à cause du virage de la couleur (consulter le service technique).

E 82 EPOXIN SEMILUCIDO

Finition époxy-polyamide 2k

Accrochage direct sur acier. Indiquée pour la protection soit de grandes que de petites surfaces métalliques exposées en milieux industriels. Bonne résistance en milieux particulièrement agressifs, à solutions aqueuses, alcalines et salines. Bonne élasticité et résistance aux chocs et à l'abrasion. Préconisée pour la mise en peinture des machines-outils et installations industrielles. Également utilisable pour le traitement des sols et des surfaces en conglomérat de ciment. Si des performances esthétiques sont requises, elle est déconseillée comme couche de finition à exposer à l'extérieur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17250114	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
17250117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
2780/C LENT	20%	3:1
2750/C	20%	3:1

Notes: Le durcisseur 2750/C ne peut pas être utilisé avec les colorants pigmentés MC 4021 et MC 4008 à cause du virage de la couleur (consulter le service technique).

E 84 EPOXIN GOFFRATO SEMILUCIDO

Finition époxy-polyamide 2k à effet gaufré

Accrochage direct sur acier. Indiquée pour la protection soit de grandes que de petites surfaces métalliques exposées en milieux industriels. Bonne résistance en milieux particulièrement agressifs, à solutions aqueuses, alcalines et salines. Bonne élasticité et résistance aux chocs et à l'abrasion. Préconisée pour la mise en peinture des machines-outils et installations industrielles. Effet gaufré qui peut couvrir les éventuelles imperfections du support. Si des performances esthétiques sont requises, elle est déconseillée comme couche de finition à exposer à l'extérieur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17270114	MC CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
17270117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
2780/C LENT	20%	2,5:1
2750/C	20%	2,5:1

Notes: Le durcisseur 2750/C ne peut pas être utilisé avec les colorants pigmentés MC 4021 et MC 4008 à cause du virage de la couleur (consulter le service technique).

4030 SESTRIKOTE CLEAR

Vernis époxy-polyamide 2k transparent

Adhésion directe sur acier et conglomérat de ciment. Haute résistance aux chocs et à l'abrasion. Flexibilité durable, bonne étanchéité à la stagnation d'eau et aux éclaboussures de produits produits chimiques moyennement agressifs. Protectif convienable pour surfaces en métal ferreux mais peut également être utilisé comme isolant, consolidateur, neutralisant ou finition anti-poussière pour surfaces en béton. Il polymérise également à basses températures. Si des performances ésthétiques sont requises, il est déconseillé comme couche de finition à exposer à l'extérieur. il est recouvrable avec systèmes à deux composants même après quelques temps.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
403001A7	TRANSPARENT	4 L	-	2
403098A7	DURCISSEUR 4030/C	4 L	-	2

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4030/C	100%	1:1

HQ DTM FZ 61 - LUCIDO

Laque acrylique 2K haut solide DTM à hautes performances

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Haut pouvoir anticorrosion (haute teneur de phosphate de zinc). Excellente résistance aux agents atmosphériques, même dans des milieux particulièrement agressifs comme celui de l'industrie lourde ou marin. Pas de farinages, pas de jaunissement.
Excellente résistance superficielle à l'abrasion. Grande polyvalence d'utilisation dans les secteurs de l'Industrie Générale et de l'Anticorrosion, soit comme laque à accrochage direct sur métal soit comme finition de haute qualité en combinaison avec des primaires et des intermédiaires à hautes performances de nature différente. Disponible aussi en version PT WHITE, caractérisée par un pouvoir couvrant très élevé, idéale pour la réalisation de couleurs claires ou pour la fourniture de la teinte telle quelle, soit blanc pur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17560119	MC CONVERTER	15,6 KN	20 KN	1
17560220	PT WHITE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5071/C LM HS	30%	3:1
5071/C LM HS *	30%	2,5:1
5042/C LM MS	40%	2:1
5044/C LM MS LENT	40%	2:1

DÉTAILS

* RAPPORT D'EMPLOI SPÉCIFIQUE POUR VERSION PT WHITE

HQ DTM FZ 60 - LUCIDO

Laque 2K acrylique DTM à hautes performances

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, Pvc et Abs rigide. Haut pouvoir anticorrosion (haute teneur de phosphate de zinc). Excellente résistance aux agents atmosphériques, même dans des milieux particulièrement agressifs comme celui de l'industrie lourde ou marin. Pas de farinages, pas de jaunissement.
Excellente résistance superficielle à l'abrasion. Grande polyvalence d'utilisation dans les secteurs de l'Industrie Générale et de l'Anticorrosion, soit comme laque à accrochage direct sur métal soit comme finition de haute qualité en combinaison avec des primaires et des intermédiaires à hautes performances de nature différente. Disponible aussi en version PT WHITE, caractérisée par un pouvoir couvrant très élevé, idéale pour la réalisation de couleurs claires ou pour la fourniture de la teinte telle quelle, soit blanc pur. Le produit est conforme à la directive européenne sur les équipements marins 2014/90/UE, point MED/3.18b. Conforme aux exigences de la norme ISO 12944-6, jusqu'à la classe de corrosivité C5/durabilité M, selon le rapport d'essai n° 18LA07416 (consulter le service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17460213	MC CONVERTER	3,9 KN	5 KN	2
17460219		15,6 KN	20 KN	1
174603Z1 (E)	PT WHITE	5 KN	-	2
17460320		20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	30%	3:1
5044/C LM MS LENT	30%	3:1
5071/C LM HS	20%	4:1

HQ DTM FZ 53 - SEMILUCIDO

Laque 2K acrylique DTM à hautes performances

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, Pvc et Abs rigides. Haut pouvoir anticorrosion (haute teneur de phosphate de zinc). Excellente résistance aux agents atmosphériques, même dans des milieux particulièrement agressifs comme celui de l'industrie lourde ou marin. Pas de farinages, pas de jaunissement. Excellente résistance superficielle à l'abrasion. Grande polyvalence d'utilisation dans les secteurs de l'Industrie Générale et de l'Anticorrosion, soit comme laque à accrochage direct sur métal soit comme finition de haute qualité en combinaison avec des primaires et des intermédiaires à hautes performances de nature différente. Disponible aussi en version PT WHITE, caractérisée par un pouvoir couvrant très élevé, idéale pour la réalisation de couleurs claires ou pour la fourniture de la teinte telle quelle, soit blanc pur. Produit conforme à la Norme Européenne concernant l'Équipement Maritime 2014/90/UE avec Item MED/3.18B. Satisfait aux exigences de la Norme ISO 12944-6, jusqu'à la classe de corrosion C5/durabilité M, selon rapport d'essai n.°18LA07416 (consulter le service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17370213	MC CONVERTER	3,9 KN	5 KN	2
17370219		15,6 KN	20 KN	1
17370320 (D)	PT WHITE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	25%	3:1
5042/C LM MS *	25%	2,5:1
5044/C LM MS LENT	25%	3:1
5044/C LM MS LENT *	25%	2,5:1
5071/C LM HS	15%	5:1
5071/C LM HS *	15%	4,5:1

DÉTAILS

* RAPPORT D'EMPLOI SPÉCIFIQUE POUR VERSION PT WHITE

HQ DTM FZ 53 ANTISKID - SEMILUCIDO

SUR DEMANDE

Laque 2K acrylique DTM à hautes performances, effet "antiskid"

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, conglomérat de ciment. Haut pouvoir anticorrosion (haute teneur de phosphate de zinc). Excellente résistance aux agents atmosphériques, même dans des milieux particulièrement agressifs comme celui de l'industrie lourde ou marin. Pas de farinages, pas de jaunissement. Excellente résistance superficielle à l'abrasion. Grande polyvalence d'utilisation dans les secteurs de l'Industrie Générale, de l'Anticorrosion, soit comme laque à accrochage direct sur métal soit comme finition de haute qualité en combinaison avec des primaires et des intermédiaires à hautes performances de nature différente. Produit certifié pour applications où des propriétés antidérapantes sont demandées.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17370613	MC CONVERTER GRAIN FIN	3,9 KN	5 KN	2
17370619		15,6 KN	20 KN	1
17370513	MC CONVERTER GROS GRAIN	3,9 KN	5 KN	2
17370519		15,6 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	25%	3:1
5044/C LM MS LENT	25%	3:1
5071/C LM HS	15%	5:1

HQ DTM FZ 31 - SEMIOPACO

Laque 2K acrylique DTM à hautes performances

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, Pvc et Abs rigides. Haut pouvoir anticorrosion (haute teneur de phosphate de zinc). Excellente résistance aux agents atmosphériques, même dans des milieux particulièrement agressifs comme celui de l'industrie lourde ou marin. Pas de farinages, pas de jaunissement. Excellente résistance superficielle à l'abrasion. Grande polyvalence d'utilisation dans les secteurs de l'Industrie Générale et de l'Anticorrosion, soit comme laque à accrochage direct sur métal soit comme finition de haute qualité en combinaison avec des primaires et des intermédiaires à hautes performances de nature différente. Disponible aussi en version PT WHITE, caractérisée par un pouvoir couvrant très élevé, idéale pour la réalisation de couleurs claires ou pour la fourniture de la teinte telle quelle, soit blanc pur. Produit conforme à la Norme Européenne concernant l'Équipement Maritime 2014/90/UE avec Item MED/3.18B. Satisfait aux exigences de la Norme ISO 12944-6, jusqu'à la classe de corrosion C5/durabilité M, selon rapport d'essai n.°18LA07416 (consulter le service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17700119	MC CONVERTER	15,6 KN	20 KN	1
17700020	PT WHITE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	25%	3:1
5042/C LM MS *	25%	2,5:1
5044/C LM MS LENT	25%	3:1
5044/C LM MS LENT *	25%	2,5:1
5071/C LM HS	15%	5:1
5071/C LM HS *	15%	4,5:1

DÉTAILS

* RAPPORT D'EMPLOI SPÉCIFIQUE POUR VERSION PT WHITE

HQ DTM FZ 10 - OPACO

Laque 2K acrylique DTM à hautes performances

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, Pvc et Abs rigides. Haut pouvoir anticorrosion (haute teneur de phosphate de zinc). Excellente résistance aux agents atmosphériques, même dans des milieux particulièrement agressifs comme celui de l'industrie lourde ou marin. Pas de farinages, pas de jaunissement. Excellente résistance superficielle à l'abrasion. Grande polyvalence d'utilisation dans les secteurs de l'Industrie Générale et de l'Anticorrosion, soit comme laque à accrochage direct sur métal soit comme finition de haute qualité en combinaison avec des primaires et des intermédiaires à hautes performances de nature différente. Disponible aussi en version PT WHITE, caractérisée par un pouvoir couvrant très élevé, idéale pour la réalisation de couleurs claires ou pour la fourniture de la teinte telle quelle, soit blanc pur. Produit conforme à la Norme Européenne concernant l'Équipement Maritime 2014/90/UE avec Item MED/3.18B. Satisfait aux exigences de la Norme ISO 12944-6, jusqu'à la classe de corrosion C5/durabilité M, selon rapport d'essai n.°18LA07416 (consulter le service technique).

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
172200M9	MC CONVERTER	16 KN	20 KN	1
17220220	PT WHITE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	25%	3:1
5042/C LM MS *	25%	2,5:1
5044/C LM MS LENT	25%	3:1
5044/C LM MS LENT *	25%	2,5:1
5071/C LM HS	15%	5:1
5071/C LM HS *	15%	4,5:1

DÉTAILS

* RAPPORT D'EMPLOI SPÉCIFIQUE POUR VERSION PT WHITE

AK 58 ACRILICO DTM LUCIDO

Laque 2K acrylique DTM maintenable

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, conglomérat de ciment, ABS et PVC souple et rigide. Propriétés anticorrosion, manipulation possible à bref délai et large polyvalence d'utilisation comme monocouche dans les secteurs de l'Industrie, de l'entretien industriel ou du bâtiment et de l'anticorrosion, pour application sur véhicules industriels, châssis et bennes, engins, charpentes et artefacts non seulement métalliques. Pas de farinage, pas de jaunissement. Bonne stabilité de la couleur et bonne resistance aux agressions atmosphériques et à l'abrasion. Bonne résistance à la stagnation d'eau et aux éclaboussures d'huiles minérales et végétales, térébenthine minérale, produits paraffiniques et dérivés du pétrole aliphatique ou de produits chimiques non agressifs.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17450113	MC CONVERTER	3,9 KN	5 KN	2
17450119		15,6 KN	20 KN	1
174502AL	KIT AK 58 (A)	1,17 KN	1,5 KN	6
	KIT DURCISSEUR 5042/C LM (B)	0,5 L	-	

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	30%	2,5:1
5044/C LM MS LENT	30%	2,5:1
5012/C LM HS RAPIDE	20%	3:1

AK 52 ACRILICO DTM SEMILUCIDO

Laque 2K acrylique DTM maintenable

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, conglomérat de ciment, ABS et PVC rigide. Propriétés anticorrosion, manipulation possible à bref délai et large polyvalence d'utilisation comme monocouche dans les secteurs de l'Industrie, de l'entretien industriel ou du bâtiment et de l'anticorrosion, pour application sur véhicules industriels, châssis et bennes, engins, charpentes et artefacts non seulement métalliques. Pas de farinage, pas de jaunissement. Bonne stabilité de la couleur et bonne resistance aux agressions atmosphériques et à l'abrasion. Bonne résistance à la stagnation d'eau et aux éclaboussures d'huiles minérales et végétales, térébenthine minérale, produits paraffiniques et dérivés du pétrole aliphatique ou produits chimiques non agressifs.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17340113	MC CONVERTER	3,9 KN	5 KN	2
17340119		15,6 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	20%	3:1
5044/C LM MS LENT	20%	3:1
5012/C LM HS RAPIDE	15%	5:1

AK 51 ACRILICO DTM TIXO SATINATO

Laque 2K acrylique DTM thixotropique maintenable

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, conglomérat de ciment, ABS et PVC rigide. Propriétés anticorrosion, manipulation possible à bref délai et large polyvalence d'utilisation comme monocouche dans les secteurs de l'Industrie, de l'entretien industriel ou du bâtiment et de l'anticorrosion, pour application sur véhicules industriels, châssis et bennes, engins, charpentes et artefacts non seulement métalliques. Pas de farinage, pas de jaunissement. Bonne stabilité de la couleur et bonne resistance aux agressions atmosphériques et à l'abrasion. Bonne résistance à la stagnation d'eau et aux éclaboussures d'huiles minérales et végétales, térébenthine minérale, produits paraffiniques et dérivés du pétrole aliphatique ou produits chimiques non agressifs. Possibilité d'obtenir épaisseurs supérieures en fonction de ses propriétés thixotropique.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17300219	MC CONVERTER	15,6 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	20%	3,5:1
5044/C LM MS LENT	20%	3,5:1
5012/C LM HS RAPIDE	15%	5:1

AK 61 ACRILICO DTM SEMIOPACO

SUR DEMANDE

Laque 2K acrylique DTM maintenable

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, conglomérat de ciment, ABS et PVC rigide. Propriétés anticorrosion, manipulation possible à bref délai et large polyvalence d'utilisation comme monocouche dans les secteurs de l'Industrie, de l'entretien industriel ou du bâtiment et de l'anticorrosion, pour application sur véhicules industriels, châssis et bennes, engins, charpentes et artefacts non seulement métalliques. Pas de farinage, pas de jaunissement. Bonne stabilité de la couleur et bonne resistance aux agressions atmosphériques et à l'abrasion. Bonne résistance à la stagnation d'eau et aux éclaboussures d'huiles minérales et végétales, térébenthine minérale, produits paraffiniques et dérivés du pétrole aliphatique ou produits chimiques non agressifs.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17820113	MC CONVERTER	3,9 KN	5 KN	2
17820119		15,6 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	20%	3,5:1
5044/C LM MS LENT	20%	3,5:1
5012/C LM HS RAPIDE	15%	5:1

AK 50 ACRILICO DTM OPACO

Laque 2K acrylique DTM maintenable

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers, conglomérat de ciment, ABS et PVC rigide. Propriétés anticorrosion, manipulation possible à bref délai et large polyvalence d'utilisation comme monocouche dans les secteurs de l'Industrie, de l'entretien industriel ou du bâtiment et de l'anticorrosion, pour application sur véhicules industriels, châssis et bennes, engins, charpentes et artefacts non seulement métalliques. Pas de farinage, pas de jaunissement. Bonne stabilité de la couleur et bonne resistance aux agressions atmosphériques et à l'abrasion. Bonne résistance à la stagnation d'eau et aux éclaboussures d'huiles minérales et végétales, térébenthine minérale, produits paraffiniques et dérivés du pétrole aliphatique ou produits chimiques non agressifs.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
17480113	MC CONVERTER	3,9 KN	5 KN	2
17480119		15,6 KN	20 KN	1
174802AL	KIT AK 50 (A)	1,17 KN	1,5 KN	6
	KIT DURCISSEUR 5042/C LM (B)	0,3 L	-	

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	20%	4:1
5044/C LM MS LENT	20%	4:1
5012/C LM HS RAPIDE	15%	5:1

AK 66 ACRILICO DTM MIOX

NOUVEAUTÉ

Laque 2K acrylique au fer micacé monocouche

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Propriétés anticorrosion par effet barrière, excellente resistance aux agressions atmosphériques et à l'abrasion. Pas de farinage, pas de jaunissement. Bonne résistance à la stagnation d'eau et aux éclaboussures d'huiles minérales et végétales, térébenthine minérale, produits paraffiniques et dérivés du pétrole aliphatique ou produits chimiques non agressifs. Possible manipulation à bref délai et large polyvalence d'utilisation comme monocouche pour la mise en peinture de charpentes et artefacts métalliques de différentes sortes et géometries.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
175700R1	MC CONVERTER	4,5 KN	5 KN	2
175700P9		18 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
5042/C LM MS	20%	4:1
5044/C LM MS LENT	20%	4:1

E 81 EPOXIN DTM SEMILUCIDO

SUR DEMANDE

Laque 2K époxy DTM haute épaisseur

Adhérence sur acier, tôle galvanisée et aluminium. Convenable pour la protection soit de grandes que de petites surfaces métalliques exposées en milieux industriels. Bonne élasticité et résistance au choc et à l'abrasion. Fort pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Résistances mécaniques et chimiques optimales, même à contact continu avec huiles lubrifiantes. Produit indiqué pour applications à effet "peau d'orange" afin de couvrir les imperfections du support. Utilisable aussi pour le traitement de sols et surfaces en conglomérat de ciment, correctement préparés. Polyvalence maximale d'utilisation en milieux de type urbain et industriel, directement sur le support ou en combinaison avec des primaires au zinc. Si des performances esthétiques sont requises, le produit est déconseillé comme couche de finition à exposer à l'extérieur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
178601M9	MC CONVERTER	16 KN	20 KN	1
27309710	DURCISSEUR 2730/C	4 KN	-	1
492897Z1	DURCISSEUR 2740/C	5 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
2730/C	20%	3:1
2740/C RAPIDE	25%	2,5:1

Notes: L'emploi des colorants pigmentés MC 4021 et MC 4008 peut entraîner le virage de la couleur (consulter le service technique).

4075 SESTRIKOTE ST

SUR DEMANDE

Peinture 2K époxydique haut solide surface tolerant

Accrochage direct sur acier. Pouvoir anticorrosion élevé (phosphate de zinc). Première ou deuxième couche, à épaisseur, de cycles à hautes performances dans le secteur de l'anticorrosion. Bonne résistance à l'abrasion et bonne flexibilité. Convenable pour utilisation dans tout type de milieu. Produit surface tolerant, soit il tolère de faibles niveaux de préparation de l'acier, pour cette raison il est particulièrement indiqué pour interventions d'entretien sur surfaces préparées même manuellement ou sur vieilles couches de peinture, à condition qu'elles soient saines et bien conservées. Convenable pour service en immersion continue dans l'eau ou pour la protection de surfaces en contact avec huiles lubrifiantes. Si des performances esthétiques sont requises, le produit est déconseillé comme couche de finition à exposer à l'extérieur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
178501P9	MC CONVERTER	18 KN	20 KN	1
407597AW	DURCISSEUR 4075/C	2,7 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
4075/C	13,5%	5:1

Notes: L'emploi des colorants pigmentés MC 4021 et MC 4008 peut entraîner le virage de la couleur (consulter le service technique).

GAMME
BASE EAU

PRIMAIRES MONOCOMPOSANTS

Gamme Base Eau

PRIMAIRES MONOCOMPOSANTS ÉPOXYDIQUES

3917 HIDRO EPOX PRIMER FZ

Primaire époxydique 1K à l'eau

Adhérence sur acier et surfaces galvanisées. Bon pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc)et séchage rapide. Applicable par pulvérisation ou par immersion, il sèche à température ambiante ou au four à basse température. Permet d'obtenir de bonnes épaisseurs dans l'application grâce à une excellente résistance à la coulée. Convient également comme shop primer pour la protection temporaire des profils de sablage avant l'achèvement du cycle de peinture. Recouvrable avec produits acryliques, alkydes et polyuréthannes, aussi bien à l'eau qu'au solvant. Large polyvalence d'utilisation sur charpentes et produits métalliques de toute sorte.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
39170520	BEIGE CLAIR	20 KN	-	1

Gamme Base Eau

PRIMAIRES MONOCOMPOSANTS ACRYLIQUES

3916 HIDRODEEP

Primaire acrylique à l'eau pour usages industriels

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Manipulation à bref délai et bon rapport coût-efficacité. Applicable, soit au pistolet qu'à immersion (consulter le service technique), sur charpentes et produits métalliques de toute sorte. Recouvrable avec finitions aussi bien à l'eau qu'au solvant.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
381601P9	MW CONVERTER	18 KN	20 KN	1

PRIMAIRES BICOMPOSANTS

Gamme Base Eau

PRIMAIRES BICOMPOSANTS ACRYL-POLYURÉTHANNES

3972 AQUAPUR PRIMER PLUS

NOUVEAUTÉ

Primaire acryl-polyuréthanne 2K à l'eau

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium, alliages légers et fibre de verre. Excellent pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Bonnes propriétés garnissantes et ponçabilité. Dilatation optimale et absorption limitée des laques de finition. Peut être repeint même après une longue période (consulter le service technique). Spécifiquement indiqué pour cycles acryl-polyuréthannes dans le secteur de la carrosserie industrielle, en combinaison avec les finitions soit à l'eau qu'au solvant. Durcisseurs en commun avec les produits de la gamme AQUAPUR et AQUACRYL.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
39720020	BEIGE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3975/C	10%	8:1
3966/C RAPIDE	10%	8:1

3974 AQUAPUR PRIMER

Primaire acryl-polyuréthanne 2K à l'eau

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium, alliages légers et fibre de verre. Excellent pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Bonnes propriétés garnissantes et ponçabilité. Dilatation optimale et absorption limitée des laques de finition. Spécifiquement indiqué pour cycles acryl-polyuréthannes mouillé sur mouillé dans le secteur de la carrosserie industrielle, en combinaison avec les finitions soit à l'eau qu'au solvant. Durcisseurs en commun avec les produits de la gamme AQUAPUR et AQUACRYL.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
39740120	BEIGE	20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3975/C	10%	8:1
3973/C	10%	8:1

3954 AQUAEPOX PRIMER

Primaire époxydique 2K à l'eau

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium, alliages légers et conglomérat de ciment. Excellent pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Il peut être utilisé en milieu urbain et industriel. Largement utilisé dans le secteur de l'industrie générale, comme première couche à épaisseur moyenne sur véhicules et machines industrielles, engins agricoles et de terrassement, charpentes et produits métalliques de différente nature. Recouvrable avec des finitions à l'eau ou au solvant.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
395401Z1	GRIS CLAIR	5 KN	-	2
39540120		20 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3980/C	15%	5:1
3981/C 3D	15%	5:1

NOUVEAUTÉ

3956 AQUAEPOX PRIMER HB

Primaire époxydique 2K à l'eau haute épaisseur

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium, alliages légers et conglomérat de ciment. Excellent pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc) et verticalité d'application. Il peut être utilisé en milieu urbain et industriel. Largement utilisé dans le secteur de l'industrie générale, comme première couche à épaisseur moyenne/haute sur véhicules et machines industrielles, engins agricoles et de terrassement, charpentes et produits métalliques de toutes sortes. Recouvrable avec des finitions à l'eau ou au solvant.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
39560220	BEIGE	20 KN	-	1
39879709	DURCISSEUR 3987/C	3 KN	-	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3987/C	15%	4,5:1
3980/C	10%	7:1

FINITIONS MONOCOMPOSANTES

Gamme Base Eau

FINITIONS MONOCOMPOSANTES ALKYDES

3910 HIDROFINISH BRILLANTE

Finition alkyde à l'eau pour usages industriels

Excellent aspect esthétique et bonnes performances à l'extérieur. Bon rapport coût-efficacité. Grande polyvalence d'utilisation sur outillages agricoles, charpentes et produits métalliques de toutes sortes.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
381001P9	MW CONVERTER	18 KN	20 KN	1

3900 AQUACOAT SEMILUCIDO

SUR DEMANDE

Fond-finition alkyde à l'eau pour usages industriels

Adhérence sur acier. Bon aspect esthétique et bonnes performances à l'extérieur. Bon rapport coût-efficacité. Grande polyvalence d'utilisation sur outillages agricoles, charpentes et produits métalliques de toutes sortes.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
380001P9	MW CONVERTER	18 KN	20 KN	1

Gamme Base Eau

FINITIONS MONOCOMPOSANTES ALKYDES-URÉTHANNES

3912 HIDROCAR SEMILUCIDO

Finition monocouche alkyde-uréthanne à l'eau

Adhérence sur acier. Bon pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc), grande polyvalence d'utilisation et facile à appliquer. Convenable pour la mise en peinture d'outillages agricoles, machines industrielles, charpentes légères et produits métalliques de toutes sortes. Utilisable en milieux de type rural, urbain et industriel léger.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
381201R1	MW CONVERTER	4,5 KN	5 KN	2
381201P9		18 KN	20 KN	1

3970 AQUAPUR FAST BRILLANTE

Finition acryl-polyuréthanne 2K à l'eau

Excellent aspect esthétique, résistance à l'extérieur et stabilité de la couleur optimales. Excellente dilatation et bonne verticalité d'application. Finition haut-de-gamme pour applications dans le secteur de l'industrie générale sur véhicules industriels, engins agricoles et de terrassement. Meilleure rapidité de durcissement, même à température ambiante. Utilisation en milieu de type urbain et industriel.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
39700414 (E)	MW CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
39700417		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3970/C RAPIDE	20%	5:1
3971/C EXTRA RAPIDE	20%	5:1
3975/C	20%	5:1

3975 AQUAPUR LUCIDO

Finition acryl-polyuréthanne 2K à l'eau

Excellent aspect esthétique, résistance à l'extérieur et stabilité de la couleur optimales. Excellente dilatation et bonne verticalité d'application. Finition haut-de-gamme pour applications dans le secteur de l'industrie générale sur véhicules industriels, engins agricoles et de terrassement. Bonne rapidité de durcissement, même à température ambiante. Utilisation en milieu de type urbain et industriel.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
38750114	MW CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
38750117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3975/C	25%	4:1
3970/C RAPIDE	25%	4:1
3971/C EXTRA RAPIDE	25%	4:1
3973/C	20%	5:1

3979 AQUAPUR SEMILUCIDO

Finition acryl-polyuréthanne 2K à l'eau

Excellent aspect esthétique, résistance à l'extérieur et stabilité de la couleur optimales. Excellente dilatation et bonne verticalité d'application. Finition haut-de-gamme pour applications dans le secteur de l'industrie générale sur véhicules industriels, engins agricoles et de terrassement. Bonne rapidité de durcissement, même à température ambiante. Utilisation en milieu de type urbain et industriel.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
38790114	MW CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
38790117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3975/C	25%	3,5:1
3970/C RAPIDE	25%	3,5:1
3971/C EXTRA RAPIDE	25%	3,5:1
3973/C	20%	4:1

3978 AQUAPUR OPACO

Finition acryl-polyuréthanne 2K à l'eau

Excellent aspect esthétique, bonne résistance à l'extérieur et stabilité de la couleur. Excellente dilatation et bonne verticalité d'application. Finition haut-de-gamme pour applications dans le secteur de l'industrie générale sur véhicules industriels, engins agricoles et de terrassement. Bonne rapidité de durcissement, même à température ambiante. Utilisation en milieu de type urbain et industriel.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
38780114	MW CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
38780117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3975/C	20%	4:1
3970/C RAPIDE	20%	4:1
3971/C EXTRA RAPIDE	20%	4:1
3973/C	15%	5:1

3957 AQUAEPOX LUCIDO

SUR DEMANDE

Finition époxydique 2K à l'eau

Convenable pour la protection soit de grandes que de petites surfaces métalliques exposées en milieux industriels même agressifs. Résistance à solutions acqueuses, alcalines et salines. Bonne élasticité et excellente résistance aux chocs et à l'abrasion. Adhérence directe sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légères. Produit déconseillé comme dernière couche de finition à exposer à l'extérieur si des performaces esthétiques sont demandées.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
38571014	MW CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
38571017		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3980/C	30%	2,5:1

3958 AQUAEPOX SEMILUCIDO

SUR DEMANDE

Finition époxydique 2K à l'eau

Convenable pour la protection soit de grandes que de petites surfaces métalliques exposées en milieux industriels même agressifs. Résistance à solutions acqueuses, alcalines et salines. Bonne élasticité et excellente résistance aux chocs et à l'abrasion. Adhérence directe sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légères. Produit déconseillé comme dernière couche de finition à exposer à l'extérieur si des performaces esthétiques sont demandées.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
38581014	MW CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
38581017		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3980/C	30%	2,5:1

3959 AQUAEPOX 3D SEMILUCIDO

Finition époxydique 2K à l'eau

Convenable pour la protection soit de grandes que de petites surfaces métalliques exposées en milieux industriels même agressifs. Résistance à solutions acqueuses, alcalines et salines. Bonne élasticité et excellente résistance aux chocs et à l'abrasion. Produit applicable à effet peau d'orange, qui peut couvrir les imperfections éventuelles du support. Utilisable pour le traitement de sols et surfaces en béton, en association avec le durcisseur 3980/C. Adhérence directe même sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légères. Produit déconseillé comme dernière couche de finition à exposer à l'extérieur si des performaces esthétiques sont demandées.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
39590914	MW CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
39590917		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3981/C 3D	25%	3:1
3980/C	20%	4:1

3965 AQUACRYL DTM LUCIDO

Laque 2K acrylique DTM à l'eau

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Pouvoir anticorrosion et excellente résistance aux agents atmosphériques. Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. Bonne élasticité et facile à appliquer. Convenable pour utilisation, comme monocouche à épaisseur moyenne, dans le secteur de l'industrie générale pour la mise en peinture de véhicules industriels, chassis et bennes, machines, charpentes et produits métalliques de toutes sortes. Large polyvalence d'utilisation en milieux de type urbain et industriel.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
38650114 (E)	MW CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
38650117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3966/C RAPIDE	25%	4:1
3975/C	25%	4:1

3969 AQUACRYL DTM SEMILUCIDO

Laque 2K acrylique DTM à l'eau

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Pouvoir anticorrosion et excellente résistance aux agents atmosphériques. Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. Bonne élasticité et facile à appliquer. Convenable pour utilisation, comme monocouche à épaisseur moyenne, dans le secteur de l'industrie générale pour la mise en peinture de véhicules industriels, chassis et bennes, machines, charpentes et produits métalliques de toutes sortes. Large polyvalence d'utilisation en milieux de type urbain et industriel.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
38690114	MW CONVERTER	4,25 KN	5 KN	2
38690117		17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3966/C RAPIDE	25%	3,5:1
3975/C	25%	3,5:1

3968 AQUACRYL DTM OPACO

SUR DEMANDE

Laque 2K acrylique DTM à l'eau

Adhérence sur acier, surfaces galvanisées, aluminium et alliages légers. Pouvoir anticorrosion et bonne résistance aux agents atmosphériques. Bonne résistance aux chocs et à l'abrasion. Bonne élasticité et facile à appliquer. Convenable pour utilisation, comme monocouche à épaisseur moyenne, dans le secteur de l'industrie générale pour la mise en peinture de véhicules industriels, chassis et bennes, machines, charpentes et produits métalliques de toutes sortes. Large polyvalence d'utilisation en milieux de type urbain et industriel.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
38680117	MW CONVERTER	17 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3966/C RAPIDE	20%	4:1
3975/C	20%	4:1

3950 AQUAEPOX HF SATINATO

SUR DEMANDE

Laque 2K époxydique DTM à l'eau

Adhérence sur acier. Fort pouvoir anticorrosion (phosphate de zinc). Bonne élasticité, résistance aux chocs et à l'abrasion. Facillité d'application, dilatation excellente et bonne absorption de l'overspray. Convenable pour la protection de grandes et petites surfaces métalliques, exposées en milieux industriels. Bonne tenue même en milieux agressifs. Résistance aux solutions acqueuses, alcalines et salines, non convenable pour immersion continuelle dans solutions d'acides et de substances alimentaires. Si des performances esthétiques sont demandées, elle n'est pas conseillée comme dernière couche à exposer à l'extérieur.

CODE	COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
395000P9	MW CONVERTER	18 KN	20 KN	1

DURCISSEUR	RAPPORT POIDS	RAPPORT VOLUME
3980/C	25%	3:1
3981/C 3D	25%	3:1

5576 WB METAL CLEANER ADVANCED

Détergent à base acqueuse pour surfaces métalliques

Dégraissant et détergent de base aqueuse. Élimine huiles, graisses, silicones et résidus de goudron. Il peut être utilisé manuellement (avec un chiffon) ou avec un pulvérisateur à pression. Recommandé pour le nettoyage des surfaces métalliques neuves ou déjà traitées avec anciennes peintures.

CODE		COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
557603Z1	E	TRANSPARENT	5 KN	-	2
55760320		COULEUR AMBRÉE	20 KN	-	1

DECAPHOS

Dégraissant, décapant, phosphatant à l'eau

Solution convenable pour la préparation, le lavage et le dégraissage de surfaces en alliage légère (aluminium et zinc) par conditionnement de la surface. Préparation essentielle pour une bonne adhérence de la peinture au support. Élimine ou bloque la corrosion blanche.

CODE		COULEUR	BOÎTE	PRÊT À L'EMPLOI	PIÈCES PAR PACKAGING
28609842	E	TRANSPARENT	0,5 L	-	9
28609845			5 L	-	2

ÉQUIPEMENTS COLORIMÉTRIQUES

COROB D 300

Système colorimétrique à l'eau Multiwater 2 ou au solvant Multicoat Plus

N. RÉSERVOIRS	CONFIGURATION RÉSERVOIRS
16	8 DE 4L - 8 DE 6L

COROB EVOPWR

Système colorimétrique à l'eau Multiwater 2 ou au solvant Multicoat Plus (large choix de configurations personnalisables)

N. RÉSERVOIRS	CONFIGURATION RÉSERVOIRS
16	2 DE 15L - 12 DE 6L
20	4 DE 15L - 14 DE 6L
22	4 DE 15L - 2 DE 9L - 14 DE 6L
32	4 DE 9L - 12 DE 6L - 2 DE 4L - 14 DE 3L

FAST & FLUID X-PROTINT

Système colorimétrique à l'eau Multiwater 2 ou au solvant Multicoat Plus

N. RÉSERVOIRS	CONFIGURATION RÉSERVOIRS
16	4 DE 5L - 12 DE 2,5L

FAST & FLUID HA 480

Système colorimétrique à l'eau Multiwater 2 ou au solvant Multicoat Plus (large choix de configurations personnalisables)

N. RÉSERVOIRS	CONFIGURATION RÉSERVOIRS
16	4 DE 6L - 12 DE 3L
32	4 DE 6L - 20 DE 3L - 8 DE 2L

FAST & FLUID HA 680

Système colorimétrique à l'eau Multiwater 2 ou au solvant Multicoat Plus (large choix de configurations personnalisables)

N. RÉSERVOIRS	CONFIGURATION RÉSERVOIRS
16	4 DE 20L - 4 DE 10L - 8 DE 3L
32	5 DE 10L - 14 DE 6L - 13 DE 3L

TECMEC SIRIO HH

Système colorimétrique à l'eau Multiwater 2 ou au solvant Multicoat Plus

DÉTAILS	CODE
CONFIGURATION 8 POSITIONS	18480360
CONFIGURATION 16 POSITIONS	18480560
CONFIGURATION 20 POSITIONS	18480660
CONFIGURATION 24 POSITIONS	18480760
CONFIGURATION 32 POSITIONS	18480860
COUVERCLES POUR PÂTES COLORANTES 3,5L	18470060
COUVERCLES POUR PÂTES COLORANTES 1L	18480060

DATACOLOR D 20 SPECTROPHOTOMÈTRE

CODE
18120060

DATACOLOR 200R SPECTROPHOTOMÈTRE DE PAILLASSE

CODE
18120160

METTLER BALANCE ÉLECTRONIQUE 36 KG

CODE
18020460

METTLER BALANCE ÉLECTRONIQUE 7 KG

CODE
18011060

KERN BALANCE ÉLECTRONIQUE 36 KG

CODE
18020560

HERO TOLOMEO M250

CODE	DIMENSIONS BIDON	CAPACITÉ DE CHARGEMENT MAXIMALE	SERRAGE BIDON
18030060	ø 380mm X A 430mm	35kg	Manuel

PLATEAU POSITIONNEMENT	BIDON VITESSE
Fixe, non extractible	3 Niveaux

FAST & FLUID GA 350

CODE	DIMENSIONS BIDON	CAPACITÉ DE CHARGEMENT MAXIMALE	SERRAGE BIDON
18940060	ø 380mm X A 400mm	40kg	Manuel

PLATEAU POSITIONNEMENT	BIDON VITESSE
Extractible	3 Niveaux

FAST & FLUID GA 480

CODE	DIMENSIONS BIDON	CAPACITÉ DE CHARGEMENT MAXIMALE	SERRAGE BIDON
18940160	ø 380mm X A 400mm	40kg	Automatique

PLATEAU POSITIONNEMENT	BIDON VITESSE
Extractible	3 Niveaux

POTS GAMME BASE SOLVANT

En métal et fournis avec couvercle

CODE	FORMAT	N. PIÈCES PAR PACKAGING	
00010603	1L	24	fournis avec couvercle 00032103
00010503	5L	10	en métal
00011003	20L	1	fourni avec couvercle à cravate 00031603

POTS GAMME BASE EAU

Fournis avec couvercles

CODE	FORMAT	N. PIÈCES PAR PACKAGING	
00050103	1L	24	en plastique
00040003	5L	10	en métal pigmenté
00040203	20L	1	en métal pigmenté fourni avec couvercle à cravate 00031503

COUVERCLES À CRAVATE

Pour pot gamme base solvant 20L

CODE	N. PIÈCES PAR PACKAGING	
00031603	1	avec anneau galvanisé 00031803

Pour pot gamme base eau 20L

CODE	N. PIÈCES PAR PACKAGING	
00031503	1	avec anneau galvanisé 00031803

FOURCHE POUR COUVERCLES MÉLANGEURS

Pour pot gamme base solvant 20L et gamme base eau 1L et 3L

CODE	N. PIÈCES PAR PACKAGING
18480260	1

MATÉRIEL PROMOTIONNEL



NUANCIER RAL K7

Cod. 91300103



NCS

Cod. 91550003



RÈGLES MÉLANGE GRADUÉES

Petites	2:1 3:1	Cod. 98093303
	4:1 5:1	Cod. 98093403
Grandes	2:1 3:1	Cod. 98093503
	4:1 5:1	Cod. 98093603



NUANCIER TEINTES INDUSTRIELLES

Cod. 91260003



FULL BOX INDUSTRIE

Cod. 91210003



NUANCIER LAQUES MICACÉES SOLVANT

Cod. 92107003



VETROFANIE PARTENAIRE OFFICIEL

Cod. 91460103

ADHÉSIF SESTRIERE VERNICI

Cod. 91450003

ADHÉSIF MULTICOAT SYSTEM

Cod. 91520103

ADHÉSIF MULTIWATER SYSTEM

Cod. 91520003



BLOUSON SESTRIERE PRO

Tag. M	Cod. 91010503
Tag. L	Cod. 91010603
Tag. XL	Cod. 91010703
Tag. XXL	Cod. 91010803



BLOUSON VESTE SESTRIERE PRO

Tag. M	Cod. 91991403
Tag. L	Cod. 91992003
Tag. XL	Cod. 91992103



SANS MANCHES SESTRIERE PRO

Tag. M	Cod. 91010903
Tag. L	Cod. 91011003
Tag. XL	Cod. 91011103
Tag. XXL	Cod. 91011203



PULL SESTRIERE PRO

Tag. S	Cod. 91992503
Tag. M	Cod. 91991303
Tag. L	Cod. 91991803
Tag. XL	Cod. 91991903
Tag. XXL	Cod. 91992403



POLO SESTRIERE PRO

Tag. S	Cod. 91992703
Tag. M	Cod. 91991203
Tag. L	Cod. 91991603
Tag. XL	Cod. 91991703
Tag. XXL	Cod. 91992603



T-SHIRT SESTRIERE PRO

Tag. S	Cod. 91620103
Tag. M	Cod. 91620203
Tag. L	Cod. 91690003
Tag. XL	Cod. 91690103
Tag. XXL	Cod. 91750103



PANTALON SESTRIERE PRO

Tag. M	Cod. 91011303
Tag. L	Cod. 91011403
Tag. XL	Cod. 91011503
Tag. XXL	Cod. 91011603



BLOUSE BLEU

Tag. S	Cod. 91990603
Tag. M	Cod. 91020103
Tag. L	Cod. 91020203
Tag. XL	Cod. 91020303
Tag. XXL	Cod. 91020003



COSTUME BLEU

Tag. M	Cod. 91150303
Tag. L	Cod. 91150203
Tag. XL	Cod. 91150503
Tag. XXL	Cod. 91150003



BONNET

Cod. 91040003



SALOPETTE BLEU

Tag. M	Cod. 91010103
Tag. L	Cod. 91010403
Tag. XL	Cod. 91010203
Tag. XXL	Cod. 91010303



SALOPETTE BLANCHE

Tag. M	Cod. 91050403
Tag. L	Cod. 91050003
Tag. XL	Cod. 91050103

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions Générales de Vente

Les conditions de vente suivantes sont réputées être pleinement acceptées par le Client lors de la transmission de la commande.

Toute exception ne peut être convenue avec le client que par écrit.
Ces conditions de vente sont mentionnées dans le bon de commande et en font partie intégrante.

COMMANDES
Toutes les commandes reçues sont soumises à l'approbation de l'entreprise.
Le montant minimum de chaque commande individuelle est de 400 €.

PRIX
Ce tarif remplace et annule les précédents. Les prix sont hors TVA. Sestriere Vernici Srl se réserve le droit de modifier le tarif actuel à tout moment, même sans préavis.

CONDITIONS DE LIVRAISON
Pour les produits dans les conditionnements et les couleurs standard indiqués dans notre tarif, la livraison sera effectuée par le transporteur dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la commande.
Ces conditions ne sont pas considérées comme obligatoires et tout retard ne donnera droit à aucune indemnité. Sestriere Vernici Srl se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles de la commande.

EXPÉDITIONS
Les marchandises voyagent aux risques et périls du client même si elles sont vendues franco de port et livrées à bord du camion, comme prévu par les conventions collectives du secteur du transport et de la logistique. Les clients sont tenus de vérifier le matériel reçu (type, poids et nombre de colis), en mettant par écrit sur le document de transport les éventuels éléments manquants ou endommagés et en faisant contresigner par le transporteur: les réclamations qui ne sont pas contestées de cette manière ne seront pas acceptées. Une copie du document susdit doit être envoyée au bureau. Pour chaque envoi il y a une contribution aux frais de port standard de 0,1 Euro/kg indiquée dans la facture sous la dénomination de CO.SPE.DI. Tous les autres services (chargement, hayon, etc) pourront être fournis sur demande et avec un coût supplémentaire. Un service de livraison payante expresse et impérative est aussi disponible, toujours sur demande, pour les commandes envoyées à l'entreprise avant 11h00 (pour connaître les coûts et les délais de livraison, contacter le bureau commercial).

EMBALLAGES
Avec les produits - leurs récipients/emballages et conditionnements - sont également considérés comme définitivement vendus, au prix et aux conditions en vigueur au moment de l'expédition. Le retrait et/ou l'élimination des récipients vides ou des semi-finis sont à la charge du client à chaque stade. Par ailleurs concernant les palettes, en cas de non-retour aux frais du client, une charge de 20 €/pc HT sera émise sur la facture.

PRODUITS HORS TARIF
Les prix et termes de livraison des couleurs et des formats non indiqués dans ce tarif et autorisés, seront convenus à chaque fois. Pour les produits sur demande, Sestriere Vernici Srl se réserve le droit d'effectuer des livraisons supérieures ou inférieures au 10% des quantités commandées.

ÉQUIPEMENT ET PRODUITS COLORIMÉTRIQUES
Le client, avant la livraison au consommateur final, est responsable du contrôle et de la vérification des produits et des couleurs réalisés avec l'équipement colorimétrique en sa possession (machine à teinter, logiciel, spectrophotomètre). Il est également responsable de l'entretien et de la maintenance de tous les équipements fournis par Sestriere Vernici srl et réglementés par chaque contrat spécifique, qui n'est donc pas destiné à être remplacé par les présentes conditions de vente. Sestriere Vernici srl ne sera responsable d'aucun litige, ni ne sera tenue de compenser des dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit en référence à des produits ou des couleurs non correctement contrôlés et non appliqués conformément à la fiche technique.

RÉCLAMATIONS
Toute la production est soumise à des contrôles de qualité minutieux avant d'être mise sur le marché. Toute réclamation de non-conformité doit être reçue par écrit dans les 8 jours suivant leur identification et en tout cas dans les 3 mois suivant l'achat, accompagnée du numéro de fabrication indiqué sur l'emballage. Tout retour de marchandise ne sera accepté que s'il a été préalablement autorisé par écrit. Les réclamations pour différences de prix ou remises doivent être reçues par écrit par mail certifié ou par courrier recommandé dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date de facturation, en indiquant les détails du document. En cas de non-respect des conditions ci-dessus, Sestriere Vernici Srl ne sera pas responsable des dommages directs et/ou indirects et ne sera pas tenue de rembourser et/ou de réduire les prix.

CAS FORTUIT ET CAUSES DE FORCE MAJEURE
Sestriere Vernici srl ne sera en aucun cas responsable du non-respect de son obligation en raison de cas fortuits ou de force majeure.

RESPONSABILITÉ
Sestriere Vernici Srl ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des produits fournis et aucune responsabilité ne peut lui être attribuée pour quelque raison que ce soit et aucun dommage, compensation, remboursement et/ou réduction de prix ne peut être demandé, car les conditions d'utilisation des produits ne sont pas sous son contrôle direct.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR LES MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS
Le client n'est en aucun cas autorisé à une utilisation abusive de la marque, des logos, des noms de produits et des signes distinctifs de la société, sauf autorisation expresse écrite de Sestriere Vernici srl.

VENTE EN LIGNE
Il est interdit au client de vendre en ligne les produits Sestriere Vernici srl sauf autorisation expresse et écrite de cette dernière et conformément aux conditions convenues avec elle.

PAIEMENTS
Les paiements doivent être effectués dans les délais contractuels fixés, sans remises, déductions ou indemnités; tout retard entraînera les intérêts de retard applicables sur les transactions commerciales majorés des frais engagés et donnera le droit de résilier le contrat de fourniture. Dans le cas de paiements échelonnés sur des délais différents, le montant de la TVA sera facturé sur le premier. Les paiements avec RI.BA. impliquent le débit des frais de recouvrement. Seuls les paiements effectués - au siège de Sestriere Vernici Srl ou à une personne avec autorisation sociétaire écrite au recouvrement – seront reconnus valides/libératoires.

CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE CONAI (D.L. 22/97)
La contribution est déjà incluse dans les prix indiqués dans ce tarif.
D.L. 161 du 27 mars 2006 - mise en œuvre de la directive 2004/42/CE pour la limitation des émissions de composés organiques volatils. Conformément au D.L. 161 les valeurs COV indiquées dans les emballages se réfèrent aux pourcentages de dilution avec les diluants spécifiés. Pour les produits fabriqués avec un teintomètre, les valeurs indiquées se réfèrent à des formulations faites exclusivement avec des pâtes colorantes et des convertisseurs fabriqués par Sestriere Vernici Srl.

JURIDICTION COMPÉTENTE
Pour tout litige relatif au contrat avec le client, le Tribunal de Turin sera seul compétent.

SESTRIERE
VERNICI

www.sestrierevernici.com

SESTRIERE VERNICI srl

Via Quarto 11
10042 Nichelino (TO)
Tel +39 011 62 55 62
servizio.clienti@sestrierevernici.com